

ESTERILIZADOR DE FLUJO VERTICAL A PRESIÓN 120L BELL-ESTFLUVERPRE-120L



- Estructura totalmente inoxidable de acero de alta aleación.
- Visualización digital del estado de trabajo, pulsación de tecla.
- Control manual o semiautomático.
- Auto descarga empate aire frío, y la descarga de vapor de forma automática después de la esterilización.
- Apagado automático con pitido recordatorio después de la esterilización.
- El sistema de protección contra accidentes.
- Apagado automático de los elementos calefactores al reducirse el nivel de agua.
- Bloqueo de la tapa superior en funcionamiento.
- Bloqueo del arranque al abrir.
- Sensor de protección del calentador.
- Control de presión y nivel de agua,
- Con dos cestas de esterilización de acero inoxidable.
- Fácil de manejar, seguro y fiable.
- El sistema de secado es opcional, que puede ser equipado de acuerdo de acuerdo a la solicitud de los clientes.

SKU: B-01-29-0304-0105 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-EstFluVerPre-35L	Bell-EstFluVerPre-50L	Bell-EstFluVerPre-75L	Bell-EstFluVerPre-100L	Bell-EstFluVerPre-120L	Bell-EstFluVerPre-150L
Código SKU						
Capacidad	35L (φ318*450)mm	50L (φ340*550) milímetro	75L (φ400*600) milímetro	100L (φ440*650) milímetro	120L (φ480*660) milímetro	150L (φ510*740) milímetro
Presión de trabajo				0.22Mpa		
Temperatura de trabajo				134°C		
Presión máxima de trabajo				0.23Mpa		
Rango de temperatura				105-134°C		
Ámbito del temporizador				0-99min o 0-99 hora		
Promedio de calor				≤±1°C		
Poder	2.5KW/AC220V.50HZ	3KW/AC220V.50HZ		4.5KW/AC220V.50HZ		6KW/AC220V.50HZ
Tamaño exterior (milímetro)	480*460*850	520*520*980	560*580*980	590*590*1080	600*640*1140	670*690*1130
Tamaño del embalaje (milímetro)	570*550*970	590*590*110	810*680*650	680*650*1220	730*730*1270	760*760*1270
G.W/E.W	56/42kg	68/50kg	90/70kg	105/85kg	125/100kg	135/110kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO