

## ESTERILIZADOR DE VAPOR A PRESIÓN CILÍNDRICO HORIZONTAL 200L-200A



Curso de esterilización esterilización automática controlada, fácil de operar.

Con función de secado, secado de vendaje adecuado.

Con dispositivo de protección automática contra sobrecalentamiento y sobrepresión.

**SKU:** B-01-29-0200-0001 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Descripción del Esterilizador de vapor a presión cilíndrico horizontal 200L-200A

1. Curso de esterilización automática controlada, fácil de operar.
2. Con función de secado, secado de vendaje adecuado.
3. Con dispositivo de protección automática contra sobrecalentamiento y sobrepresión.
4. El mecanismo de apertura de la puerta no se puede operar hasta que la presión en la cámara se reduzca a 0.027MPa. No se puede encender si la puerta no cierra bien.
5. El valor de seguridad se abrirá automáticamente cuando la presión interna supere los 0,24 MPa y el vapor se escape al tanque de agua.
6. La energía se cortará automáticamente, cortará el agua y la alarma cuando la máquina carezca de agua.
7. La cámara del esterilizador está hecha de acero inoxidable.

Modelo	BE-BoEstVap150A	BE-BoEstVap200A	BE-BoEstVap280A	BE-BoEstVap400A	BE-BoEstVap500A
Código SKU	B-01-29-0200-0000	B-01-29-0200-0001	B-01-29-0200-0002	B-01-29-0200-0003	B-01-29-0200-0004
cámara de esterilización	150L	200L	280L	400L	500L
volumen	φ440×1000mm	φ515×1000mm	φ600 × 1000 mm	φ700×1100mm	φ700×1300mm
presión laboral	0.22MPa				
temperatura de trabajo	134 °C				
Ajuste de temperatura	105 °C-134 °C				
Tiempo de esterilización	0-60 minutos				
tiempo de secado	0--60min				
Promedio de calor	≤±1 °C				
Energía	9KW/380V 50Hz	9KW/380V 50Hz	12KW/380V 50Hz	18KW/380V 50Hz	18KW/380V 50Hz
Dimensión	1400×600×1300	1400×670×1650	1400×770×1780	1430×880×1830	1800×900×1820
Dimensión de transporte	1550×750×1850	1560×820×1850	1680×920×2100	1800×1050×2100	1850×1050×2100

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO