

ESTERILIZADOR DE VAPOR DE PRESIÓN VERTICAL 100L BELL-ESTVAPPRE-V100L



- Estructura totalmente de acero inoxidable.
- Estructura de la puerta de apertura rápida tipo volante.
- Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta.
- Pantalla digital de estado de trabajo, toque de llave.
- Junta de tipo autoinflable.
- Auto-protección de sobre-temperatura y sobre-presión.
- Safe protección de la falta de agua.
- Apagado automático con recordatorio de pitido después de la esterilización.
- Auto descargar el aire frío, y la descarga de vapor auto matically después de la esterilización.
- Usado para la esterilización de instrumentos médicos, productos médicos de algodón.
- Full acero inoxidable SUS304/AISI 304 -3mm.
- 24 meses de garantía.
- Posible para instalar el sistema de secado según la petición.

SKU: B-01-29-0304-0205 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-EstVapPre-V28L	Bell-EstVapPre-V35L	Bell-EstVapPre-V50L	Bell-EstVapPre-V75L	Bell-EstVapPre-V100L
Código SKU	B-01-29-0304-0201	B-01-29-0304-0202	B-01-29-0304-0203	B-01-29-0304-0204	B-01-29-0304-0205
Capacidad	28L (φ270*500)m m	35L (φ318*450)m m	50L (φ340*550) milímetro	75L (φ400*600) milímetro	100L (φ440*650) milímetro
Presión de trabajo	0.22Mpa				
Temperatura de trabajo	134°C				
Rango de temperatura	105-134°C				
Temporizador	0-99min o 0-99hour 59 min				
Promedio de calor	±1°C				
Poder	2KW/AC220V 50HZ	2.5KW/AC220V 50HZ	3KW/AC220V 50HZ	4.5KW/AC220V 50HZ	
Tamaño exterior (milímetro)	400*370*700	450*450*1010	510*470*1130	560*560*1120	540*560*1250
Tamaño del embalaje (milímetro)	440*320*750	570*550*1150	590*590*1280	650*630*1280	680*630*1370
G.W/E.W	26/23kg	72/56kg	88/68kg	100/80kg	110/85kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO