

ESTERILIZADOR DE VAPOR DE SOBREMESA 50L BELL-ESTVAPSOBME-50L



- Indicador luminoso Indica el estado de funcionamiento.
- Durante 4-6 minutos esteriliza rápidamente.
- La temperatura y el tiempo de esterilización pueden preajustarse.
- Sistema de circulación interna de vapor y agua sin descarga de vapor, y el entorno para esterilización será limpio y seco.
- Sobre temperatura y sobre presión de auto-protección.
- Protección segura de la falta de agua.
- Expulsión automática del aire frío.
- Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta.
- Con tres placas de acero inoxidable esterilizante.
- La cámara del esterilizador es de acero inoxidable.
- Se apaga automáticamente después de la esterilización.

SKU: B-01-29-0303-0304 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-EstVapSobMe-20L	Bell-EstVapSobMe-24L	Bell-EstVapSobMe-35L	Bell-EstVapSobMe-50L
Código SKU	B-01-29-0303-0301	B-01-29-0303-0302	B-01-29-0303-0303	B-01-29-0303-0304
Capacidad	20L (φ250*420) milímetro	24L (φ250*420) milímetro	35L (φ300*500) milímetro	50L (φ340*550) milímetro
Presión de trabajo			0.22Mpa	
Temperatura de trabajo			134°C	
Rango de temperatura			105-134°C	
Temporizador			0-60min	
Promedio de calor			≤±1°C	
Poder			1.5KW/AC220V 50HZ	
Placa esteroilizante	304*200*30m m (3piezas)	400*200*30m m (3piezas)	400*200*30m m (4piezas)	500*250*30m m (4pieces)
Tamaño exterior	480*480*384m m	580*480*384m m	730*550*510m m	770*600*540m m
Tamaño del embalaje	700*580*500m m	800*580*500m m	810*680*650m m	880*730*700m m
Peso Bruto / Peso Equivalente	43/40kg	50/45kg	90/73kg	105/86kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO