

ESTERILIZADOR DENTAL DE SOBREMESA I - MARCA BELLTRONIC 2L CLASE N



Diseño de pequeña capacidad, es mas adecuado para los requisitos de la clínica, ahorrando espacio y con movilidad mas sencilla

- Capacidad / Volumen (L) . 2 / 8
- Peso bruto (kg) : 36 / 45

SKU: BellCarrEleAut-2L | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esterilizador dental de sobremesa I

Características:

- Control por microordenador,
- Pantalla LCD, e interfaz de operación simple.
- Diseño nuevo con un tanque de agua que se abre en la parte superior, lo que hace que el lavado y la limpieza sean mucho más convenientes.
- Diseño de pequeña capacidad, es mas adecuado para los requisitos de la clínica, ahorrando espacio y con movilidad mas sencilla

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellCarrEleAut-2L	BellCarrEleAut-2LI	BellCarrEleAut-8L	BellCarrEleAut-8LI
Capacidad / Volumen (L)	2L	2L	8L	8L
Clase de esterilización	Clase N	Clase B	Clase N	Clase B
Temperatura de esterilización	121 °C, 134 °C	121 °C, 134 °C	121 °C, 134 °C	121 °C, 134 °C
Tamaño de la cámara (mm)	φ88 × 175	φ88 × 175	φ170 × 320	φ170 × 320
Material de la cámara	304 acero inoxidable médico	304 acero inoxidable médico	304 acero inoxidable médico	304 acero inoxidable médico
Presión máxima de trabajo	0.25Mpa	0.25Mpa	0.25Mpa	0.25Mpa
Temperatura máxima de trabajo	145 °C	145 °C	145 °C	145 °C
Fuente de alimentación	AC 110 / 220V, 50 / 60Hz	AC 110 / 220V, 50 / 60Hz	AC 110 / 220V, 50 / 60Hz	AC 110 / 220V, 50 / 60Hz
Consumo de energía	1200w (1.2KW)	1200w (1.2KW)	1400w (1.4KW)	1200w (1.2KW)
Tamaño externo (mm)	350 * 280 * 360	350 * 280 * 360	540 * 370 * 360	540 * 370 * 360
Tamaño del embalaje (mm)	415 * 345 * 445	415 * 345 * 445	615 * 440 * 425	615 * 440 * 425

Peso bruto (kg)

36

36

45

45

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO