



GABINETE DE SEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II TIPO B2-270



Gabinete de seguridad biológica Clase II Tipo B2

- 1 Cabina de seguridad biológica limpia
- 2 Cabina de seguridad biológica ISO 9001
- 3 Escape de aire
- 4. Cabina de seguridad biológica Clase II

SKU: B-01-12-05-000403 | **Categorías:** [Cabina de Seguridad Biológica](#) |



GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gabinete de seguridad biológica Clase II Tipo B2

El gabinete de seguridad biológica es necesario en el laboratorio, especialmente en la condición que necesita medidas de protección, como medicina, farmacia, investigación científica, etc.

Características

1. Se ajusta al principio de ingeniería física, diseño de inclinación de 10 °, por lo que la sensación de funcionamiento es más excelente.
2. Diseño de aislamiento de aire para evitar la contaminación cruzada dentro y fuera de la circulación de aire de escape dentro del 100 %, con presión negativa laminar vertical.
3. Equipado con puerta móvil de resorte en la parte delantera y trasera del banco de trabajo, flexible y conveniente de ubicar
4. Equipado con un filtro especial en la ventilación para mantener el aire ventilado conforme al estándar nacional.
5. El interruptor de 5 contactos ajusta el voltaje para mantener la velocidad del aire en el área de trabajo en un estado ideal todo el tiempo.
6. Opera con panel LED.
7. El material del área de trabajo es acero inoxidable 304.

Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	B-01-12-05-000401	B-01-12-05-000402	B-01-12-05-000403
Modelo	BellGabBiol-210	BellGabBiol-250	BellGabBiol-270
Nivel de limpieza	Nivel 100 (Estándar federal de EE. UU. 209E) $\geq 0.5\mu\text{m}$ Granular ≤ 3.5 por litro		
Número de colonias dentro de la velocidad media puerta del viento: Media	$\leq 0,5$ piezas/plato·hora (placa de cultivo de $\Phi 90$ mm)		
En el interior	0.38 \pm 0.025m/s		
Velocidad del viento de succión frontal	0.26 \pm 0.025m/s		
	0.27 \pm 0.025m/s		
	0.55m \pm 0.025m/s		
Ruido	$\leq 58\text{dB(A)}$		



Código Del Producto	B-01-12-05-000401	B-01-12-05-000402	B-01-12-05-000403
Voltaje		CA monofásico 220V/50Hz	
Consumo máximo de energía	500 W	600 W	700 W
Peso (kg)	210 Kg	250 Kg	270 Kg
Área de trabajo W1xD1xH1	1040x650x620	1340x650x620	1640x650x620
Dimensión total WxDxH	1200x800x2270	1500x800x2270	1800x800x2270
Especificación y cantidad del filtro de alta eficiencia	980x490x50x1 520x380x70x1	1280x490x50x1 820x380x70x1	1580x490x50x1 1120x380x70x1
Especificación y cantidad de lámpara fluorescente/lámpara ultravioleta	20Wx2/20Wx1	30Wx2/30Wx1	30Wx2/30Wx1
Seguridad biológica	Protección del personal: muestreador de impacto: UFC ≤ 10; muestreador de ranura estrecha: UFC ≤ 5		
Iluminación	Protección del producto: todos los recipientes de muestreo: UFC ≤ 5 Protección contra contaminación cruzada: todas las placas dobles: UFC ≤ 2 ≥650LX		

Especificaciones

Panel de control

- Panel de control LCD digital, rápido, medio y medio lento de tres velocidades, diseño más humanizado

Ventilador variable

- Sistema de ventilador variable incorporado, ahorra energía y no requiere mantenimiento. bajo consumo de energía de los electrodos, desde el diseño de equilibrio dinámico, sin necesidad de aceite lubricante

Filtro de alta eficiencia

- Filtro de aire HEPA de alta eficiencia, garantía, entorno de trabajo limpio

Lámpara de iluminación lámpara ultravioleta

- Sistemas de iluminación y esterilización con interbloqueo de seguridad

Enchufe

- El enchufe de cinco orificios en el área de trabajo es conveniente y práctico. necesidades de inspección e interpolación de electricidad

Rueda giratoria

- La base está equipada con una rueda universal, que es conveniente para la mesa de purificación. Muévete en cualquier momento

Biological safety cabinet

- Digital display control panel
- All steel structure
- Easy to move
- Lighting, sterilization system safety interlock






Product introduction



Product details



High efficiency filter

HEPA Filter ensures a clean environment in the work area.

Fluorescent lamp & UV lamp

Equipped with high-brightness fluorescent lamps, safety interlocking of lighting and sterilization systems.





Socket (Four options)

The working area is equipped with sockets (four options are available) to facilitate the experiment plug-in needs.

All steel material

The product structure is firmer and the appearance is more beautiful.







LCD control panel

Digital display control panel,
easy to operate.

Copper core motor

The motor has strong power, low heat generation, low noise, energy-saving and power-saving.





Working area

The material of the work area is 304 stainless steel, Resistant to corrosion and easy to clean.

Universal wheel

The base is equipped with universal wheels to facilitate the movement of the biological safety cabinet.






Differential gauge

High strength plastic PC cover, visual permeability, clear Angle, easy to view.

Glass sliding door

Arbitrary positioning door system is adopted to make the operation more convenient.





INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Material

[SUS 304](#)

COTECHNO