HUMLOG 20 E REGISTRADOR DE DATOS CON ENTRADAS PARA SENSORES ANALÓGICOS, DIGITALES Y PASIVOS.

El registrador de datos Humlog 20 E presenta una entrada digital y dos entradas analógicas. Se pueden conectar hasta 4 sondas digitales de humedad y temperatura Logprobe 20 a la entrada digital.

SKU: Humlog 20 E | **Categorías:** Humedad, Productos, Registrador de datos para CO2, humedad y temperatura, Registrador de datos para humedad / temperatura |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1 x entrada digital

- hasta 4 sensores de humedad / temperatura Logprobe 20

2 x entradas analógicas

- 4 ... 20 mA
- 0 ... 20 mA
- 0 ... 1 V
- Pt100 de 3 hilos
- Pt100 de 4 hilos
- Termopar K, J, S

Características principales Humlog 20 E

- Grabación continua de datos durante largos períodos.
- Máxima fiabilidad de adquisición de datos gracias a la interfaz Ethernet integrada
- Alarmas locales visuales y acústicas para decisiones rápidas en el campo.
- Los registradores de datos pueden operar en una red Ethernet
- Fácil evaluación y visualización de datos de medición.
- Recinto moderno con gran pantalla

Datos técnicos Humlog 20 E

Entradas

1. Voltaje, corriente, Pt100, termopar, sensor digital RH / T

Suministro

1. batería 4 x LRG AA o USB

Interfaz

1. USB y LAN (Ethernet)

Ficha De Datos

- Hoja de datos de Humlog20
- Accesorios
- Hoja de datos del kit de calibración de humedad

Manual

- Kit de calibración - Guía del usuario
- Humlog 20 E Manual en ingles
- Manual de montaje antirrobo Humlog20
- Instrucciones de limpieza
- Humlog 20 E Manual de Turquía
- Humlog 20 E Manual en español

Software

- Software SmartGraph 3

Accesorios

Cable de conexión, 5 pines - 2 m

(HA010816)

DESCRIPCIÓN

Cable de conexión para medición remota:

- LOGPROBE20 mit HUMLOG20 E
- EE771, EE772, EE776
- EE060 PM

- 5 pines
- Enchufe M12x1
- blindado
- longitud del cable: 2 m (6.6 pies)

Apto para productos:

- EE772
- EE060 / EE061
- EE776
- EE771
- Humlog 20 E

Cable de conexión, 5 pines - 5 m

(HA010817)

DESCRIPCIÓN

Cable de conexión para medición remota:

- LOGPROBE20 mit HUMLOG20 E
- EE771, EE772, EE776
- EE060 PM

- 5 pines
- Enchufe M12x1
- blindado
- longitud del cable: 5 m (16.4 pies)

Apto para productos:

- Humlog 20 E
- EE771
- EE772
- EE776
- EE060 / EE061

COTECNO

Cable de conexión, 5 pines - 10 m

(HA010818)

DESCRIPCIÓN

Cable de conexión para medición remota:

- LOGPROBE20 mit HUMLOG20 E
- EE771, EE772, EE776
- EE060 PM

- 5 pines
- Enchufe M12x1
- blindado
- longitud del cable: 10 m (32.8 pies)

Apto para productos:

- Humlog 20 E
- EE771
- EE772
- EE776
- EE060 / EE061

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre una salida de corriente de 2 hilos y una de 3 hilos?

El transmisor con tecnología de "dos cables" recibe la energía del proceso, y la señal es transportada por el cable de retorno (circuito cerrado de corriente). Con la tecnología de "tres cables", la fuente de alimentación es independiente de la salida de corriente: 2 cables son la fuente de alimentación y el tercero transporta la señal.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO