

INCUBADORA DE AGITACIÓN BP-INCAGI-B155L



- Integrado con incubadora y agitador para ahorrar espacio y costes.
- Carcasa de acero de alta calidad, cámara de acero inoxidable pulido.
- Gran pantalla LCD para visualizar la temperatura y la velocidad de agitación.
- Con función de memoria de datos de funcionamiento para eliminar el funcionamiento defectuoso.
- Memoria no volátil que guarda los ajustes durante un corte de energía y reinicia automáticamente la unidad como se programó originalmente después de restablecer la energía.
- Funcionamiento de parada automática al abrir la puerta. Resistente varilla de muelle neumático de fácil apertura y cierre.
- Motor DC sin escobillas, más estable y fiable.
- Con esterilizador UV
- Equipado con protección contra fugas.

SKU: B-03-61-0500-0301 | **Categorías:** [Incubadoras de CO2 / Tri-gas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	BP-IncAgi-B155L	BP-IncAgi-B265L	BP-IncAgi-C155L	BP-IncAgi-C265L
Codigo SKU	B-03-61-0500-0301	B-03-61-0500-0302	B-03-61-0500-0303	B-03-61-0500-0304
Velocidad de agitación (rpm)			20-300	
Precisión de velocidad (rpm)			±1	
Amplitud de oscilación (mm)			Φ26	
Configuración estándar	500ml×28	2000ml×12	500ml×28	2000ml×12
Capacidad máxima	250ml×36 or 500ml×28 or1000ml×18	1000ml×18 or 2000ml×12 or 3000ml×8 or 5000ml×6	250ml×36 or 500ml×28 or1000ml×18	1000ml×18 or 2000ml×12 or 3000ml×8 or 5000ml×6
Tamaño de la bandeja (mm)			920×510	
Intervalo de tiempo			1~9999min	
Rango de temperatura (°C)	RT+5-60	4-60 (Refrigeración)	RT+5-60	4-60 (Refrigeración)
Precisión de temperatura (°C)			±0.1	
Uniformidad de temperatura (°C)			±1	
Mostrar			LCD	
Bandeja incluida			1	
Tamaño exterior(An×F×Al)mm	120×74×80		120×74×100	
Peso neto (kg)	160	174	168	183
Potencia nominal (W)	570	866	676	951
Volumen W×D×H(mm)	970×565×280 (155L)	970×565×480 (265L)	970×565×280 (155L)	970×565×480 (265L)
Fuente de alimentación			AC220V±10% , 50-60Hz	

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO