

INCUBADORA DE TEMPERATURA CONSTANTE DE ESCRITORIO (25A) 18L



En la sala de trabajo el aire caliente es convectivo de forma natural y cíclica.

Pantalla digital Microcomputador Inteligente Temperatura PID

Nuevo asa anti-caliente.

Capacidad de 18 litros

SKU: B-01-29-0002-1000 | **Categorías:** [Incubadores](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Características](#)
- [Parámetros técnicos principales](#)

En la sala de trabajo el aire caliente es convectivo de forma natural y cíclica.

Pantalla digital Microcomputador Inteligente Temperatura PID

Nuevo asa anti-caliente.

Capacidad de 18 litros

| Modelo | Be-BoIncTemConEs25A/Be-BoIncTemConEs25AB |
|-------------------------------|---|
| Código SKU | B-01-29-0002-1000 / B-01-29-0002-1001 |
| Modo de ciclo | Convección natural |
| Temperatura. Distancia | RT + 5-65°C |
| Resolución de Temperatura | 0.1°C |
| Uniformidad de la Temperatura | ± 2.0°C |
| Cámara interna | B Modelo: Espejo de acero inoxidable; Sin; B Modelo: Alta resistencia hoja galvanizada |
| Concha exterior | Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío |
| Capa de aislamiento | Tablero de lana de roca alta de alta calidad (con CE) |
| Calentador | Alambre de calefacción de aleación de cromo de níquel |
| Potencia nominal | 0.18kw |
| Agujero de escape | Top ø28mm (con función del agujero de prueba) |
| Temperatura. control modo | Dos secciones de temperatura PID inteligente |
| Temperatura. modo de ajuste | Configuración de botón táctil |
| Temperatura. monitor modo | Temperatura de medición: pantalla en los cuatro digitales Tubos en la fila superior; |
| Temporizador | Temperatura de configuración: Pantalla en la fila inferior 0-9999min (con función de espera de tiempo) |

| Modelo | Be-BoIncTemConEs25A/Be-BoIncTemConEs25AB |
|--------------------------------------|--|
| Función de operación | Operación de temperatura fija, función de tiempo, autoestop |
| Funcion adicional | Corrección de desviación del sensor, rebasamiento de temperatura autoportonado, interno Bloqueo de parámetros, memoria de parámetros de apagado |
| Sensor | PT100 |
| Dispositivo de seguridad | Alarma de luz de sonido sobre temperatura |
| Cámara interna size (w * l * h) (mm) | 260 * 260 * 260 |
| Tamaño exterior (W * l * h) (mm) | 380 * 455 * 568 |
| Tamaño de embalaje (W * l * h) (mm) | 500 * 530 * 657 |
| Volumen | 18L |
| Número de estante | 6 |
| Carga por bastidor | 15kg |
| Espacio en los estantes | 29mm |
| (50 / 60Hz) Corriente clasificación | AC220V / 0.8A |
| NW / GW (kg) | 27/35 |
| Estante | 2 |
| Accesorios Opcionales | Estante, controlador programable. |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO