

INCUBADORA PORTÁTIL 7.4L



Puede llevar el equipo de entrenamiento en todas partes.

Capacidad de 7.4 litros

SKU: Incubadora portátil 7.4L revisar código | **Categorías:** [Incubadores](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [características](#)
- [PARÁMETROS TÉCNICOS PRINCIPALES](#)

Puede llevar el equipo de entrenamiento en todas partes.

Capacidad de 7.4 litros

Modelo	BE-BoIncPor2500AB
Código SKU	B-01-29-000203-0100
Modo de ciclo	Convección natural
Tem. Distancia	RT + 5-45°C
Resolución de Temperatura	0.1°C
Uniformidad de Temperatura	± 1,5°C
Cámara interna	acero inoxidable espejo
Concha exterior	electrostática de acero de laminado en frío exterior pulverización
Capa de aislamiento	tablero de espuma de alta calidad
Calentador	Alambre de calefacción
Potencia nominal	0.3kw
TEM. controlmodo	PID inteligente
TEM. configuraciónmodo	Configuración del botón táctil
TEM. monitormodo	Temperatura de medición: fila superior LED ; Temperatura de configuración: la fila inferior
Temporizador	0-9999min (con función de espera de tiempo)
Función de operación	Operación de temperatura fija, función de tiempo,autoestop. Corrección de desviación del sensor, temperatura excederseautoportonado, interno Bloqueo de parámetros, apagado memoria de parámetros
FUNCION ADICIONAL	
Sensor	PT100
Cámara internasize (w * l * h)(mm)	200 * 160 * 230
Tamaño exterior(W * l * h)(mm)	300 * 330 * 330
Tamaño de embalaje(W * l * h)(mm)	340 * 370 * 390

Modelo	BE-BoIncPor2500AB
Volumen	7.4L
Suministro (50 / 60Hz)	AC220V / 1.3A
Valoración actual	
NW / GW (kg)	9/11
Accesorios Opcionales	Ventana de visión de vidrio / Suministro vehicular / DC12V Suministro / DC24V

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO