

**ISPK6IUC - SENSOR AE SUBACUÁTICO INTRÍNSECAMENTE SEGURO DE 60 KHZ CON  
PREAMPLIFICADOR INTEGRAL DE BAJA POTENCIA**




**SKU:** N / A | **Categorías:** [Submarino](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES


ISPK6IUC - Sensor AE subacuático intrínsecamente seguro de 60 kHz con preamplificador integral de baja potencia

Dibujo de esquema




ISPK6IUC - Sensor AE subacuático intrínsecamente seguro de 60 kHz con preamplificador integral de baja potencia

Tabla de calibración



ISPK6IUC - Sensor AE subacuático intrínsecamente seguro de 60 kHz con preamplificador integral de baja potencia

Conexión de alimentación / señal



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Descripción del producto

El ISPK6IUC es un sensor de emisión acústica resonante de baja frecuencia con un cable integral. Está diseñado para cumplir con los requisitos de seguridad intrínseca (IS) y puede funcionar en condiciones subacuáticas. El sensor cuenta con un preamplificador de bajo consumo y bajo ruido de 26 dB que puede conducir hasta 200 metros de cable. Los revestimientos especiales de polímero en el sensor junto con un cable impermeable integral lo hacen 100% aislado y no conductor. El sensor se puede utilizar a profundidades de 1000 psi.

### Especificaciones y detalles

[Hoja de datos del producto](#)

### Certificaciones:

Ex ia IIC T6,  $-55\text{ ° C} \leq T_a \leq 70\text{ ° C}$

Ex ia IIIC T85 ° C,  $-55\text{ ° C} \leq T_a \leq 70\text{ ° C}$

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO