



KIT DE PRUEBA BIOBURDEN DE FILTRO DE AGUA STERLITECH



[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title="Información Sobre Pedidos" tab_id="1574943621282-fbc3fc39-31fd"][vc_wp_text]

Imagen	SKU	Nombre	Solicitud	Diámetro (mm)	Requerimientos de energía
	1510036	Kit de prueba de filtro de agua Sterlitech Bioburden, 220 V, embudo de 3 lugares	Prueba de agua 47	47	220V / 50Hz
	1510034	Kit de prueba de filtro de agua Sterlitech Bioburden, 220 V, embudo simple	Prueba de agua 47	47	220V / 50Hz

[/vc_wp_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Kit de prueba de filtro de agua sterlitech bioburden](#), [Portafiltros - Sterlitech](#), [Portafiltros de vacío](#), [Productos Sterlitech](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Estos kits de prueba BioBurden de Sterlitech facilitan la operación con una sola mano de filtrar muestras a base de agua para análisis microbianos, contaminación ambiental o pruebas de control de calidad de lotes pequeños. Cada kit incluye una bomba de vacío Rocker duradera, embudos de filtro de polisulfona de 47 mm reutilizables y autoclavables, y una botella trampa para recoger el líquido filtrado. Los kits de un solo lugar utilizan una botella de trampa Erlenmeyer de 2 litros, y los kits de 3 lugares vienen con un colector de acero inoxidable para un procesamiento más rápido de las muestras.[/vc_column_text][/vc_column][vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO