

LIOFILIZADOR DE VACÍO1060C BELL-LIOFIVAC-1060C



El liofilizador de vacío se utiliza ampliamente en medicina, farmacia, investigación biológica, industria química y producción de alimentos, etc. Las mercancías son más fáciles para la preservación a largo plazo después de la congelación-secado processing. they se pueden restaurar al estado original y mantener sus características químicas y biológicas después de ser regado.

SKU: B-01-29-0702-0303 | **Categorías:** [Liofilizador](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- La refrigeración utiliza Linde-hampson, la tecnología líder en el mundo, con un refrigerador (refrigeración secundaria por refrigeración), alta eficiencia de refrigeración;
- El uso de refrigerantes respetuosos con el medio ambiente (absolutamente no contiene los refrigerantes prohibidos por el estado, algunos fabricantes todavía utilizan el esquema de refrigerante mixto con la proporción de R12 y R22 prohibido por el estado);
- Temperatura de refrigeración:
- Temperatura de la trampa de frío hasta estándar (sin carga): <60 (DegC) y temperatura ambiente <28 (DegC)
- Temperatura límite de la trampa de frío (sin carga): <65 C, temperatura ambiente <25 C;
- El uso de una pantalla táctil de 7 pulgadas, la pantalla es intuitiva y fácil de operar, sin definir la selección de botones inexplicable.
- Apoyar la función de registro de curvas de datos de liofilización.
- El requisito de la temperatura de la trampa fría se puede establecer cuando se inicia la bomba de vacío, a fin de evitar el arranque de la bomba de vacío cuando la temperatura de la trampa fría no alcanza el rendimiento efectivo de captura de agua a baja temperatura, lo que resulta en la entrada de agua en la bomba de vacío.
- Con un conjunto adicional de sensores, se puede utilizar para medir la temperatura de la muestra y registrar los datos.
- La temperatura y el vacío tienen función de corrección.
- Unidad de conmutación con indicador de presión de vacío, compatible con Mbar (milibar), Pa (Pascal), Torr (Toll).
- Actualización gratuita de la función de descongelación eléctrica.

Especificaciones:

Modelo	Bell-LiofVac-1060A	Bell-LiofVac-1060B	Bell-LiofVac-1060C	Bell-LiofVac-1060D	Bell-LiofVac-1260A	Bell-LiofVac-1260B	Bell-LiofVac-1260C	Bell-LiofVac-1260D	Bell-LiofVac-1860A	Bell-LiofVac-1860B	Bell-LiofVac-1860C	Bell-LiofVac-1860D	Bell-LiofVac-1860E	
Parámetros /Modelo	B-01-29-0702-0301	B-01-29-0702-0302	B-01-29-0702-0303	B-01-29-0702-0304	B-01-29-0702-0201	B-01-29-0702-0202	B-01-29-0702-0203	B-01-29-0702-0204	B-01-29-0702-0101	B-01-29-0702-0102	B-01-29-0702-0103	B-01-29-0702-0104	B-01-29-0702-0105	
Codigo SKU	-60A	-60B	-60C	-60D	-60A	-60B	-60C	-60D	-60A	-60B	-60C	-60D	-60E	
	Tipo básico	De arriba hacia abajo	colector	abajo y múltiple	Tipo básico	De arriba hacia abajo	colector	abajo y múltiple	Tipo básico	De arriba hacia abajo	colector	abajo y múltiple	Tipo T	
Zona de secado	m ³	0.12	0.092	0.12	0.092	0.12	0.092	0.12	0.27	0.092	0.27	0.092		
Bandeja	milímetro	200*4	200*3	200*4	200*3	200*4	200*3	200*4	240*4	200*3	240*4	200*3		
Capacidad de la bandeja	L	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	2	1	2	1		
Temperatura sin carga	°C	<-60 (-80 opcional)				<-60 (-80 opcional)				<-60 (-80 opcional)				<-60 (-80 opcional)

Modelo													
Vacio	Pensilvania	<10pa				<10pa				<10pa			
Espaciado entre capas	milímetro	70				70				70			
Número de Vals para referencia	22 dieciséis 12	260 480 920	165 285 560	260 480 920	165 285 560	260 480 920	165 285 560	260 480 920	165 285 560	360 740 1320	270 560 990	360 740 1320	270 560 990
Capacidad de capturar agua.	KG	3				4				6			
Voltaje	V/Hz	220V/50Hz o 110V/60HZ											
Poder	W	850				950				1300			
Tamaño de la máquina	milímetro	500*400*370				500*400*650				800*530*900			

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO