

## MÁQUINA AUTOMÁTICA DE PRUEBA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN, PARED SOLDADA



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Cemento](#) | **Etiquetas:** [12390-4](#), [ASTM C39](#), [BS 1881](#), [EN 12390-3](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## VARIACIONES





Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
		Estándar: ASTM C39 Dimensiones (mm): 0 105	B-01-03-06-010101
	B010306010201	Estándar: ASTM C39 Dimensiones (mm): 0 165	B-01-03-06-010201

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	B010306010301	Estándar: EN 12390-4 & ASTM C39 Dimensiones (mm): 0 216	B-01-03-06-010301
	B010306010401	Estándar: EN 12390-4 Dimensiones (mm): 300	B-01-03-06-010401
	B010306010501	Estándar: EN 772-1 Dimensiones (mm): 310x510x50	B-01-03-06-010501

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características generales

Las máquinas de prueba de compresión de capacidad de 2000 kN y 3000 kN ha sido diseñada para pruebas confiables y consistentes de una amplia gama de muestras. Las máquinas confirman todos los estándares EN, ASTM y BS escritos anteriormente. Estos también cumplen con los requisitos de las normas CE para la seguridad y la salud del operador.

La gama automática de máquinas de prueba de compresión de cuatro columnas con capacidad de 2000 kN, 3000 kN y 4000 kN, 5000 kN ha sido diseñada para pruebas confiables y consistentes de una amplia gama de muestras. Machines confirma todas las normas EN, ASTM y BS escritas anteriormente. Estos también cumplen con los requisitos de las normas CE para la seguridad y la salud del operador.

Las máquinas de prueba se suministran con platos de compresión EN de serie. Las máquinas también cumplen con el estándar ASTM C39 cuando se usan junto con platos adecuados.

Las pruebas pueden ser realizadas por la Unidad de lectura digital o en una computadora con el uso de software gratuito.

Las máquinas de prueba de compresión automática permiten a los operadores sin experiencia realizar las pruebas. Una vez que la máquina se ha encendido y la muestra se posiciona y se centra con la ayuda de un aparato de centrado. Las únicas operaciones requeridas son;

- Configuración de parámetros de prueba, incluida la frecuencia del ritmo (solo se requiere cuando se cambia el tipo de muestra).
- Presionando el botón START en la unidad de control.
- La máquina inicia automáticamente el acercamiento rápido, cuando la muestra toca la platina superior, el acercamiento rápido finaliza y comienza a cargar al ritmo seleccionado por el usuario y se detiene una vez que la muestra falla.

### Las máquinas de prueba de compresión automática de hormigón de cuatro columnas consisten en;

Bastidor de carga de cuatro columnas para trabajo pesado, paquete de energía hidráulica automática, sistema digital de adquisición y control de datos, piezas de distancia, Ø 200x25 mm, Ø 200x50 mm y Ø 200x80 mm, placa superior (con conjunto de asiento de bola) Ø300 mm, placa inferior Ø300 mm, Montaje del cilindro de carga e interruptor de límite para seguridad, puertas de protección delantera y trasera para seguridad.

### Marco de carga de compresión de hormigón.

Capacidades de 2000 kN, 3000 kN, 4000 kN y 5000 kN Los marcos de carga de cuatro columnas son modelos disponibles para marcos de tipo columna.

El marco de carga de cuatro columnas proporciona la estabilidad necesaria para obtener resultados de prueba precisos y repetibles durante los años de operación.

### Platos superiores / Platos inferiores

Platina superior (con conjunto de asiento de bola) Ø 300 mm, Platina inferior Ø 300 mm.

Los platos permiten probar una amplia variedad de cilindros, bloques de cubos o muestras similares.

- Fabricado en acero de alta calidad, que luego se endurece, alisa y termina.

- El valor de rugosidad para la textura de la superficie de los platos auxiliares es  $\leq 3.2 \mu\text{m}$ .
- La platina superior de  $\varnothing 300 \text{ mm}$  (con conjunto de asiento de bola) y la platina inferior tienen anillos de centrado en las planchas inferiores para centrar adecuadamente las muestras.

### **Piezas de distancia**

Las piezas de distancia se usan para reducir la cantidad de espacio vertical entre la platina superior y la platina inferior. Se suministra con piezas de distancia de  $\varnothing 200 \text{ mm}$ .

### **Conjunto de cilindro de carga e interruptor de límite**

Todos los cuadros tienen un carnero de acción simple. El diámetro del pistón cambia con respecto a la capacidad.

La carrera máxima del pistón es de  $50 \text{ mm}$ , se instala un interruptor de límite para evitar un recorrido excesivo del pistón que corta la alimentación de la bomba por seguridad.

Al final del proceso de prueba para comenzar una nueva prueba, el pistón vuelve a la posición predeterminada.

El transductor de presión se usa para mediciones de carga.

Hay un sello de PTFE coaxial de baja fricción entre el cilindro y el pistón ajustado al cilindro.

## **PACK DE POTENCIA HIDRÁULICA Y SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y CONTROL DE DATOS DIGITALES**

### **Paquete de poder hidráulico**

El paquete de energía hidráulica automática, de doble etapa, controlado por una unidad de lectura digital, está diseñado para suministrar el aceite requerido a los bastidores de carga para la carga.

La unidad controladora tiene una configuración simple y compacta. El paquete de energía hidráulica está equipado con 4 ruedas para facilitar el transporte y la instalación flexible.

Una fuente de alimentación muy silenciosa puede cargar la muestra entre  $1 \text{ kN / seg.}$  hasta  $20 \text{ kN / seg.}$  con una precisión de  $\pm 5\%$ . Una bomba de aproximación rápida se suministra de serie. La válvula de seguridad (válvula de presión máxima) se utiliza para evitar la sobrecarga de la máquina.

La presión máxima de trabajo del sistema es de  $400 \text{ bar}$ .

### **Bomba de doble etapa**

La bomba de doble etapa está formada por dos grupos;

Bomba de engranajes de baja presión

Bomba de pistón radial de alta presión.

En la bomba de doble etapa, se usa una bomba de engranajes de baja presión y alta entrega para un enfoque rápido, mientras que una bomba de pistón radial de baja presión y alta entrega se usa para la ejecución de la prueba. La facilidad de aproximación rápida acorta el intervalo de tiempo desde el arranque del pistón hasta que la platina superior toca la muestra. Esta excelente característica ayuda a ahorrar mucho tiempo cuando se va a analizar una gran cantidad de muestras.

### **Motor**

El motor que acciona las bombas duales en un motor de CA y está controlado por un inversor de motor. La variación en el flujo de aceite se ejecuta con la variación de la velocidad de rotación del motor.

### **Bloque de distribución**

Se utiliza un bloque de distribución para controlar la dirección del flujo de aceite suministrada por la bomba de doble etapa, las siguientes partes están instaladas en el bloque de distribución; Válvula solenoide, válvula de seguridad (válvula de presión máxima), transductor, bomba de engranajes de baja presión y bomba de pistón radial de alta presión.

### **Transductor de presión de alta precisión**

Todos los modelos se suministran en Clase 1 a partir de 50 kN como estándar EN 12390-3, 12390-4, BS 1881 y ASTM C39. La gama de máquinas automáticas se puede actualizar con la opción de calibración especial del transductor de presión de alta precisión Clase 1 a partir del 1% del rango completo.

Este rendimiento único permite que las máquinas se utilicen para un número considerable de aplicaciones, que incluyen:

- Pruebas de resistencia a la compresión a temprana edad (2 o 3 días)
- Pruebas deflexión y división mediante el uso de accesorios adecuados
- Pruebas de compresión de mortero (cemento) mediante el uso de accesorios adecuados
- Prueba de núcleo

### **Tanque de aceite**

El tanque incluye suficiente aceite para llenar el mecanismo que empuja el carnero durante la prueba. El nivel y la temperatura del aceite se pueden ver en el indicador instalado en el tanque. Tiene una capacidad de 25 L. Se debe usar aceite de motor hidráulico, número 46.

### **Sistema de adquisición y control de datos digitales**

La unidad está diseñada para controlar la máquina y el procesamiento de datos de las células de carga y los transductores de presión que están instalados en la máquina.

Todas las operaciones de la unidad se controlan desde el panel frontal que consiste en una pantalla LCD y teclas de función.

La unidad tiene opciones de menú fáciles de usar.

La tasa de carga de la unidad de pantalla gráfica digital del tiempo de prueba y los valores de carga se pueden monitorear.

La pantalla gráfica digital es capaz de dibujar en tiempo real "Carga vs. Tiempo".

### **Software**

Los valores de muestra, empresa, laboratorio y prueba se pueden ingresar en el programa.

Se pueden tomar gráficos de tiempo de carga, informes de prueba e informes de muestra.

El software proporciona datos de prueba, resultados y los gráficos de tiempo de carga se pueden ver en la pantalla LCD.

La máquina de compresión automática se puede controlar (comandos de inicio, detención) por una computadora con el software de forma gratuita. Este software proporciona adquisición y gestión de datos para pruebas de compresión, tracción y división a lo largo de la ejecución de la prueba. Las funciones avanzadas para la gestión de la base de datos proporcionan una navegación fácil de todos los datos guardados. El certificado de resultados de la prueba incluye toda la información descriptiva. Por lo tanto, se pueden configurar los parámetros de prueba y se pueden ingresar e imprimir detalles sobre la prueba, como los detalles del cliente, el tipo de prueba, el tipo de muestra, la información del usuario y otra información requerida, así como el informe de la prueba y el gráfico.

El software se puede realizar en turco e inglés.

Los resultados de las pruebas, los gráficos y las propiedades de 24 muestras diferentes se pueden guardar en una carpeta. Se pueden revisar las carpetas de prueba antiguas.

El usuario puede resaltar las 12 curvas de muestra diferentes en diferentes colores en los gráficos.

La información utilizada con frecuencia, como el nombre y la ubicación del laboratorio, el tipo y las dimensiones de las muestras utilizadas en su mayoría, se guardan en la memoria y se pueden escribir automáticamente haciendo clic con el botón derecho en los cuadros de información y seleccionando el texto utilizado con frecuencia en el menú.

El usuario puede acceder a cualquier información de pruebas completadas previamente y usarla en su nuevo informe, ya que la mayoría de las pruebas tienen la misma estructura y propiedades.

### Características principales

- Control de la velocidad de estimulación de 1 kN / seg a 20 kN / seg dependiendo del tamaño del pistón.
- Puede controlar 2 cuadros (opcional)
- Puede realizar pruebas con control de carga.
- Visualización en tiempo real del gráfico de prueba.
- Canales analógicos para diferentes celdas de carga de trama
- Puerto serie RS-232 que se conecta para interfaz de computadora
- Pantalla LCD
- Selección de sistema de 2 unidades diferentes; kN y kgf
- Soporte multilingüe (inglés y turco)
- Selección de 2 sistemas de unidades diferentes; SI y métrica
- Reloj y fecha en tiempo real
- Software gratuito para PC para el control de prueba e impresión del informe de prueba.

### Características de seguridad

- válvulas de presión máxima a la máquina de evitar la sobrecarga
- interruptor de fin de carrera del pistón
- botón de parada de emergencia
- Software controlada valor de carga máxima
- parte delantera y trasera de plexiglás transparente duraderos guardias

### Normas:

EN 12390-3, 12390-4; BS 1881, ASTM C39

### Especificaciones técnicas

Código de producto	B-01-03-06-010101	B-01-03-06-010201	B-01-03-06-010301	B-01-03-06-010401	B-01-03-06-010501
Nombre del producto	Placa de carga superior (con conjunto de asiento de bola) y placa de carga inferior	Placa de carga superior (con conjunto de asiento de bola) y placa de carga inferior	Placa de carga superior (con conjunto de asiento de bola) y placa de carga inferior	Placa de carga superior (con conjunto de asiento de bola) y placa de carga inferior	Placa de carga superior (con conjunto de asiento de bola) y placa de carga inferior
Modelo	BellMaqAutPruComHor-105	BellMaqAutPruCom-165	BellMaqAutPruCom-216	BellMaqAutPruCom-123	BellMaqAutPruCom-772
Normas	ASTM C39	ASTM C39	EN 12390-4 & ASTM C39	EN 12390-4	EN 772-1
Dimensiones (mm)	0 105	0 165	0 216	0 300	310x510x50
Muestras	Ø 2', 3', 4' cilindros	Ø 4a, 6' cilindros, 100 mm cubitos	Ø 6' cilindros 100, 150 mm cubitos	Ø 100, 150, 160 mm cilindros 100, 150, 200 mm cubitos	Bloquea hasta 310x510 mm
Dureza (no menos de)	a 55 HRC	55 HRC	55 HRC	55 HRC	55 HRC

Nombre del producto	Máquinas automáticas de prueba de compresión, pared soldada	Máquinas automáticas de prueba de compresión, pared soldada	Máquinas automáticas de prueba de compresión, pared soldada	Automatic Compression Testing Machines, Welded Wall	Automatic Compression Testing Machines, Welded Wall	Máquinas automáticas de prueba de compresión, pared soldada
Código de producto	B-01-03-06-010801	B-01-03-06-010901	B-01-03-06-011001	B-01-03-06-011101	B-01-03-06-011201	B-01-03-06-011301
Modelo de producto	Bell-Maqautcomp-PS1500	Bell-Maqautcomp-PS1500-A	Bell-Maqautcomp-PS2000	Bell-Maqautcomp-PS2000-A	Bell-Maqautcomp-PS3000	Bell-Maqautcomp-PS3000-A
Diámetro de la pieza de distancia (mm)	Ø 200	Ø 165	Ø 200	Ø 165	Ø 200	Ø 165
Normas	EN	ASTM	EN	ASTM	EN	ASTM
Capacidad (kN)	1500	1500	2000	2000	3000	3000
Rugosidad (µm)	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
Plato inferior (mm)	300	165	300	165	300	165
Plato inferior (mm)	300	165	300	165	300	165
Espacio vertical máximo (mm)	340	370	340	370	340	370
Diámetro del pistón (mm)	230	230	250	250	230	230
Carrera del pistón (mm)	50	50	50	50	50	50
Espacio horizontal (mm)	320	320	350	350	440	440
Thiele-less de platinas (mm)	50	50	50	50	50	50
Dureza de los platos (HRC)	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60
Capacidad de aceite (lt)	25	25	25	25	25	25
Presión máxima de trabajo (bar)	400	400	400	400	400	400
Poder (W)	700	700	700	700	700	700

Codigo Producto	SKU	Nombre del Producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
Bell-Maqautcomp-PS1500	B-01-03-06-010801	Máquina de prueba de compresión automática de 1500 kN, pared soldada, EN	79x38x93	650	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
Bell-Maqautcomp-PS1500-A	B-01-03-06-010901	Máquina de prueba de compresión automática de 1500 kN, pared soldada, ASTM	79x38x93	600	220 V, 50-60 Hz, 1 ph



Codigo Producto	SKU	Nombre del Producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
Bell-Maqautcomp-PS2000	B-01-03-06-011001	Máquina automática de prueba de compresión de 2000 kN, pared soldada, EN	81x38x101	850	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
Bell-Maqautcomp-PS2000-A	B-01-03-06-011101	Máquina automática de prueba de compresión de 2000 kN, pared soldada, ASTM	81x38x101	800	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
Bell-Maqautcomp-PS3000	B-01-03-06-011201	Máquina automática de prueba de compresión de 3000 kN, pared soldada, EN	95x48x105	1150	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
Bell-Maqautcomp-PS3000-A	B-01-03-06-011301	Máquina automática de prueba de compresión, pared soldada, ASTM	95x48x105	1100	220 V, 50-60 Hz, 1 ph

## Accesorios/Repuestos

Codigo del Producto	Nombre del Producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
B-01-03-06-013001	Bastidor de carga de 2000 kN, cuatro columnas	53x56x107	1030	-
B-01-03-06-013101	Bastidor de carga de 3000 kN, cuatro columnas	64x57x112	1800	-
B-01-03-06-013201	Bastidor de carga de 4000 kN, cuatro columnas	71 x61x135	2350	-
B-01-03-06-013301	Bastidor de carga de 5000 kN, cuatro columnas	77x64x154	3150	-
B-01-03-06-013401	Paquete de energía hidráulica y sistema de control y adquisición de datos digitales	36x38x91	100	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
B-01-03-06-013501	Paquete de poder hidráulico	36x38x91	98	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
B-01-03-06-013601	Sistema de control y adquisición de datos digitales	-	-	220V, 50-60 Hz, 1 ph
B-01-03-06-013701	Transductor de presión de alta precisión	-	-	-
B-01-03-06-013801	Software	-	-	-
B-01-03-06-013901	Piezas de distancia	Ø 20 x 2,5	-	-
B-01-03-06-014001	Piezas de distancia	Ø 20 x 3	-	-
B-01-03-06-014101	Piezas de distancia	Ø 20 x 5	-	-
B-01-03-06-014201	Piezas de distancia	Ø 20 x 8	-	-
B-01-03-06-014301	Placas de bloque con ensamblaje de riel deslizante	51x31x5	175	-
B-01-03-06-014401	Conjunto de asiento de bola	-	-	-
B-01-03-06-014501	Impresora de ordenador	-	-	220 V, 50-60 Hz, 1 ph

<b>Codigo del Producto</b>	<b>Nombre del Producto</b>	<b>Dimensiones (cm)</b>	<b>Peso (kg)</b>	<b>Fuente de alimentación</b>
B-01-03-06-014601	Convertidor de puerto usb a com	-	-	-
B-01-03-06-014701	Impresora térmica	-	-	-

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO