

MÁQUINA DE CORTE DE MUESTRAS METALGRÁFICAS MANUAL Y AUTOMÁTICA BELL-MAQCORTMUES-MET80Z



La máquina cortadora de muestras metalográficas manual y automática Bell-MaqCortMues-Met80Z (vertical) se utiliza para cortar metal y no metal para observar la organización del material de la metalografía y la litofacies.

Esta máquina es de corte manual y automático juntos, se puede cambiar a manual o automático arbitrariamente. Bajo la operación automática, no necesita persona para operar. Mesa de trabajo súper grande y distancia de corte super-longitud, podría cortar el espécimen grande.

SKU: B-01-25-0400-0109 | **Categorías:** [Máquina de prueba de impacto de peso de caída](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diversos datos de corte pueden ser visualizados en la pantalla LCD de alta definición tipo backlight.

El corte manual y los medios de corte automático pueden ser cambiados a voluntad.

Amplia cámara de corte, ventana de observación de vidrio templado.

Equipado con un tanque de agua líquida de refrigeración de 60L.

Equipado con gabinete de soporte inferior.

Medios de corte de tipo oscilante sin pérdida de combustión que mejoran la calidad del corte.

Función de retirada automática después de terminar el corte.

Los medios de alimentación bidireccional aumentan la longitud de corte profundo.

Especificaciones:

| Modelo | Bell-MaqCortMues-Met80Z |
|--|--|
| Codigo SKU | B-01-27-0400-0109 |
| Carcasa de la cámara de corte | Chapa de acero |
| El diámetro máximo de corte | 80mm (tubo) |
| Recorrido del banco de trabajo en Y | 200mm |
| Seguimiento de la profundidad de la alimentación | Pantalla LCD |
| Tamaño de la mesa de corte | 290*300mm |
| Especificaciones de la hoja de corte | 250*2.5*32mm |
| Tamaño de la mesa de sujeción | Mesa de trabajo a la izquierda y a la derecha, borde de corte central |
| Modo de corte | Manual y automático |
| Velocidad de corte | 0,1-2,5 mm/s, Se puede seleccionar el modo de corte automático: Corte intermitente (piezas metálicas) y corte continuo (piezas no metálicas) |
| Modo de Operacion | Fijación arbitraria (manual y automática) |
| Distancia de entrada | Ajustado arbitrariamente (0-200mm) |
| Modo de reinicio | Reinicio automático |
| Sistema de refrigeración | Automático de 2 canales refrigerado por agua |
| Capacidad del depósito de agua | 65L |
| Velocidad de los cabezales | 2200 r / min |
| Potencia del motor | 2.2 KW |
| Forma de la máquina | Escritorio + Armario |
| Dimensiones | 950*700*1500mm |
| Dimensiones del armario | 440*440*650mm |
| Alimentación eléctrica | 380V, 50Hz |
| Peso | 260 KG |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO