

MECHERO DE USO GENERAL TIRRIL B-55



SKU: H-6220 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Mecheros de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mechero de uso general Tirril B-55

Quemador de Tirril de propósito general con estabilizador de llama, gas natural, 7/16 "(11 mm) de diámetro externo del tubo mezclador, 5.5 CFH, salida de 5.638 BTU, 6" (152 mm) de altura total

Estos quemadores silenciosos proporcionan una llama clara de cualquier altura deseada desde 1/2 "(12.7 mm) hasta 12" (305 mm), con control separado de la temperatura de la llama y la longitud de la llama. Los quemadores incorporan manguitos roscados de control de aire de aluminio y válvulas de aguja de latón fino, mecanizadas con precisión, con prensaestopas interno y empaquetaduras auto sellantes. También se utilizan bases de fundición a presión y placas de fundición de aluminio de 3 1/2 "(89 mm) a prueba de óxido.

- Nota: Las salidas CFHs y BTU están calculadas en:
Presiones de columna de agua de 5 pulgadas para quemadores artificiales y naturales. Presiones de columna de agua de 11 pulgadas para quemadores LP. Entrada OD para todos los quemadores: 5/16 "dentada

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO