

MEDIDOR DE PH DE MESA - MARCA BELLTRONIC






El medidor de pH estándar, cuenta con una calibración de 2 puntos, y compensación automática de la temperatura. El medidor es adecuado para pruebas y controles diarios, así como para aplicaciones en el campo educativo. Precisión: 0.01pH.

SKU: B-01-19-55-01-0401 | **Categorías:** [Phmetro - medidor de ph](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellMPhm - 3	*Rango de pH: -1.00~15.00pH *Precisión del pH: ± 0.01 pH
	BellMPhm - 2	*Rango de pH: 0.00~14.00pH *Precisión del pH: ± 0.01 pH
	BellMPhm - 1	*Rango de pH: 0.00~14.00pH *Precisión del pH: ± 0.05 pH

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

El medidor de pH estándar está equipado con una pantalla LCD con retroiluminación blanca.

Cuenta con una calibración de 2 puntos del pulsador, con reconocimiento automático del buffer.

La visualización de la pendiente del electrodo ayuda al usuario a decidir si debe reemplazar el electrodo de pH.

La compensación automática de la temperatura proporciona una lectura precisa en toda la gama de pH.

El medidor de pH presta alto rendimiento en el laboratorio, y sirve muy bien para las medidas rutinarias del pH.

Cuenta con una calibración de 2,1 a 3 puntos del pulsador, con reconocimiento automático del buffer.

La función auto-sostener, congela el valor estable de medición, para facilitar la visualización y la grabación.

La calibración manual de la temperatura del medidor mejora la precisión de medición

La unidad de temperatura seleccionable (° C o ° F) cumple con diferentes requisitos en la aplicación

Cuenta con una interface de ayuda, son mensajes que sirven como una guía para comenzar a operar fácil y rápidamente el equipo.

El menú del sistema permite el ajuste de 5 parámetros, incluyendo el número estándar de buffer de pH, así como de los puntos de calibración, apagado automático, entre otros.

La función de reinicio reanuda automáticamente todos los parámetros a los ajustes predeterminados de fábrica.

El medidor incluye:

1. Electrodo pH
2. Sonda de temperatura
3. Bolsas para buffer pH
4. Adaptador de corriente DC9V

Parámetros Técnicos:

Modelo	Bell-MedPHLCD-19
Código SKU	B-01-19-55-01-0401
Rango de pH	0.00~14.00pH
Precisión del pH	±0.05pH
Resolución	0.01pH
Puntos de calibración	2 puntos
Soluciones de calibración	USA (pH4.01/7.00/10.01)
Compensación de temperatura	0~100°C, Manual
Rango de mV	-1999~1999mV
Precisión de mV	±10mV
Resolución	1mV
Rango de temperatura	—
Precisión de la temperatura	—
Resolución	—
Función de retención	—
Conector	BNC
Monitor	LCD
Requerimiento de alimentación energía	Adaptador de corriente DC9V/400mA

	Modelo	Bell-MedPHLCD-19
Dimensiones(mm)		210*205*65mm
Peso (kg)		1.5kg
Tamaño paquete (W*D*H)mm		310*240*180mm
Peso Bruto (kg)		1.7kg

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso N/A

Dimensiones N/A

COTECNO