

MEDIDOR DE PH PORTÁTIL SERIE 500



BELL-MP502

BELL-MP501

BELL-MP503

Características:

- Basado en microprocesador con carcasa a prueba de salpicaduras
- Gran pantalla LCD incorporada en una cubierta "abatible" ajustable. Visualización simultánea de pH y temperatura
- Diseño resistente para uso manual o en sobremesa, correa para el cuello para operación "manos libres"
- Compensación automática o manual de temperatura. ° C / ° F conmutable

SKU: N / A | **Categorías:** [Medidor multi parametro \(ph, conductividad, oxígeno disuelto y ORP, iones, salinidad, TDS\)](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BELL-MP501	Medidor de pH portátil - BELL-MP501
	BELL-MP502	Medidor de pH portátil - BELL-MP502
	BELL-MP503	Medidor de pH portátil - BELL-MP503

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Fácil de calibrar con un teclado para búfer de 5 puntos, el valor de calibración se puede ajustar según sea lo necesario
- La memoria almacena y recupera hasta 20 puntos. Almacenamiento y recuperación Min / Max. (Solo BELL-MP503)
- Indique el porcentaje de pendiente (PTS) después de la calibración
- Indicador de batería baja y consumo de energía
- Apagado automático después de 10 minutos de inactividad.

Especificaciones

	BELL-MP501		BELL-MP502		BELL-MP503		
	pH	pH	mV	Temperatura.	pH	mV	Temperatura.
Rango	0-14.00	0-14.00	± 1999	0-100 ° C	0-14.00	± 1999	0-100 ° C
Exactitud	± 0.01 + 1 dígito	± 0.01 + 1 dígito	± 1 + 1 dígito	± 0.2 ° C + 1 dígito	± 0.01 + 1 dígito	± 1 + 1 dígito	± 0.2 ° C + 1 dígito
Resolución	0,01	0,01	1	0.1 ° C	0,01	1	0.1 ° C
Compensación	MTC: 0-100 ° C	ATC: 0-100 ° C			ATC: 0-100 ° C		
Batería	9V	Adaptador de 9 V o CA			Adaptador de 9 V o CA		
Multifunción	Ninguna	Ninguna			Almacenamiento / Recuperación, Mín. / Máx.		
Calibración				pH4.00, 7.00, 10.00			
Dimensiones				96 x 120 x 46 mm (plegado)			
Peso				260 g (con batería)			

Accesorios para kit completo:

- Electrodo de pH
- Solución tampón 4 y 7
- Agua destilada.
- Batería de 9V.
- Manual de instrucciones
- Estuche de transporte
- Sonda de temperatura (Pt 1000) solo para BELL-MP502 y BELL-MP503
- Opcional: adaptador AC / DC

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO