

MESA VIBRADORA MAGNÉTICA DE ALTA FRECUENCIA



SKU: N / A | Categorías: [Mesas de Vibración Magnéticas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Mesa Vibradora Magnética de Alta Frecuencia[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del Producto:

- Mesa vibradora magnética de alta frecuencia.
- Mesa vibradora magnética de alta frecuencia 4000-9000 UpM
- Con temporizador, caja de interruptores separada, regulador de velocidad y dispositivo de sujeción magnético con 2 pares de imanes para 2 moldes cúbicos o 1 viga moldeada
- Incluyendo marco base con un trípode
- Velocidad controlable aprox. 4000 - 9000 rpm
- Reducción de sonido aprox. 65 - 75 dBA
- Temporizador configurable de 1 seg. - 999 seg.
- Área efectiva 600 x 400 mm.
- Dimensiones: (wxdxh) = 650 x 550 x 1540 mm
- 230 V / 50 Hz
- Para hormigón rígido y "tierra firme", recomendamos nuestra mesa vibradora magnética con dos motores.

[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO