

## MESA VIBRATORIA, 230V, 50HZ - H-3755.5F



### Mesa vibratoria

Compatible con los siguientes estándares: ASTM C192, AASHTO T23, AASHTO T97, ASTM C31

La mesa vibratoria de impacto amortiguada con una capacidad de carga de 300 lb (136,1 kg) se utiliza para vibrar formas de vigas, moldes cilíndricos, productos de concreto y muestras de suelo. La plataforma de la mesa mide 20" x 20" (508 x 508 mm). La mesa vibra a 3600 vpm. La amplitud o potencia de vibración se regula por medio de un reóstato en el circuito de control eléctrico. No se suministra con cable y enchufe debido a los requisitos de alto consumo de vatios: debe conectarse a través de conductos y accesorios eléctricos.

**SKU:** H-3755.5F | **Categorías:** [Humboldt](#), [Horno](#), [Sistemas de prueba de mesa vibratoria](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **H-3755**

Mesa Vibratoria, 115V 60Hz

### **H-3755.2F**

Mesa Vibratoria, 230V, 60Hz

### **H-3755.5F**

Mesa Vibratoria, 230V, 50Hz

## Código del Producto

H-3755.5F

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO