

MEZCLADOR LIGERO DE CARRETILLA, 1/2HP, 3.0 PIES CÚBICOS -H-3846A



SKU: H-3846A | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Mezcladores de concreto](#) | **Etiquetas:** [ASTM C192](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La capacidad de mezcla del tambor es de 3 pies cúbicos. ft. (85 Litros). La mezcladora portátil liviana solo pesa 125 lbs. Motor eléctrico de par alto y 1/2 HP con interruptor de encendido / apagado. Giros a 28 rpm. Motor eléctrico aprobado por CE y CSA. El tambor de poliuretano fuerte no se agrietará ni se oxidará y es fácil de limpiar. Incluye soporte de mezcla. La corona dentada está encerrada para una operación segura. Las asas de transporte se ajustan para un fácil almacenamiento. Puede limpiar una abertura de puerta de 30 "(762 mm). Se envía sin montar en una caja Dimensiones de envío: 24" x 23 "x 30" (610 x 584 x 762 mm).

El mezclador de carretilla, liviano admite las siguientes normas: [ASTM C192](#)

- [Normas](#)

[ASTM C192](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO