MICROSCOPIO FLUORESCENTE LED BELLO-MICFLOULED-2

El microscopio fluorescente LED BellO-MicFlouLED-2 es ampliamente utilizado en biología, iatrología, inmunología, oncología, genética, ciencia de materiales, etc. También puede proceder a la vista de transmisión general. Excelente sistema óptico infinito hace que la imagen fluorescente sea clara. La bombilla LED puede funcionar hasta 20000 horas. También tiene varias bandas de onda fluorescentes de alta eficiencia para la selección, adecuadas para diferentes aplicaciones de fluorescencia.

SKU: BellO-MicFlouLED-2 | **Categorías:** Microscopio de fluorescencia |

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones		Modelo	
		BellO-MicFlouLED-2A	BellO-MicFlouLED-2E
Sistema óptico	Sistema óptico infinito	●	●
Cabeza de visualización	Cabeza trinocular libre de compensación inclinada a 30 °	●	●
	Distancia interpupilar ajustable 48mm-75mm		
Ocular	Plan de campo ancho WF10X / 22mm	●	●
Objectivo	Plan infinito objetivo	●	●
	4X0.10 、 10X/0.25、 40X/0.65、 100X/1.25 Aceite		
Muserola	Boquilla cuádruple	●	●
Escenario	Etapa mecánica de doble capa	●	●
	Tamaño de la etapa: 180mmx 160mm		
	Rango móvil: 80mmx 50mm		
Enfoque	Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino,	●	●
	Escala de enfoque fino valor 0.002mm		
Fuente de luz	Iluminación epi-fluorescente	●	●
	LED 3V / 5W, AC85V-230V, ajuste de brillo		
	Iluminación de transmisión		
	Iluminación Kohler con diafragma iris de apertura.		
	y diafragma de iris de campo		
	Bombilla halógena 12V / 100W, AC85V-230V		
	Brillo ajustable		
Accesorio	Banda de onda B	●	

Especificaciones		Modelo
Fluorescente	banda de onda B、G	●
Accesorio	Ocular: WF15X / 17mm, WF20X / 12.5mm	
Opcional	objetivo: infinito Plan grande N.A objetivos fluorescentes	
	4X/0.15、10X/0.35、20X/0.60、40X/0.75、100X/0.90（Seco）	
	Accesorios para fotografía y montaje CCD C: 0.5X 0.57X 、 0.75X	
	1.3Mega、2.0Mega、3.0Mega、5.0Mega、10.0Mega píxeles	
	CMOS cámara ocular digital	
	Cámara CCD, color 1/3 alta resolución 700 líneas de TV	
	Software de análisis de imágenes	
	CCD digital fluorescente	
	Banda de onda G、V、UV	

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Iluminación (≥-LX)	12V/100W, 3V/5W, 85V-230V, AC, Bombilla halogena, Diafragma iris de apertura, Diafragma iris de campo, Ilminacion de transmision, Lampara fluorescente, LED, regulable
Aumento del Objetivo	100×1.25, 10×0.25, 40x.65, 4×0.10, Aceite, Plan infinito
Tipo de Enfoque - Microscopio	Ajuste de enfoque Coaxial Grueso y Fino
Ocular Microscopio	WF10X/22mm

COTECNO