MICROSCOPIO METALÚRGICO BELLO-MICMETIND-3

Este equipo se puede utilizar en la observación, análisis e investigación de metalurgia, minerales, cristal, microelectrónica y es la primera opción para las fábricas, universidades, instituciones de investigación y la industria electrónica.

SKU: BellO-MicMetInd-3 | **Categorías:** Microscopio Metalúrgico Industrial |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se adoptó 2 tipos de iluminación de reflexión y transmisión, y también está equipada con dispositivos de polarización Epi-iluminación. Bajo la luz reflejada, puede proceder a campo brillante y observación polarizada. Y también puede proceder la observación de campo brillante bajo iluminación transmitida. Los sistemas ópticos estables y de alta calidad cumplen con su requisito de alta calidad de imagen, el cuerpo de construcción cuadrada representa más rígido, el diseño en forma de T le brinda una base más estable. Diseño de configuración humanizado y operación conveniente, le permiten liberar la presión del trabajo pesado. Te permite dedicar el experimento con toda la energía.

Especificaciones			**Modelo**	
			BellO-MicMetInd-3C	BellO-MicMetInd-3D
Cabeza de visualización	Cabeza binocular libre de compensación inclinada a 30 °（48mm-75mm）		●	
	Cabeza binocular libre de compensación inclinada a 30 °（48mm-75mm）			●
Ocular	Campo super ancho WF10 × / 22mm		●	●
Muserola	Plan infinito metalúrgico.	5×/0.1W.D.29.4mm	●	●
	Objetivo	10×/0.25W.D.16mm	●	●
		20×/0.4W.D.10.6mm	●	●
		40×/0.55W.D.5.1mm	●	●
Escenario	Etapa mecánica de doble capa Tamaño de la etapa: 180mm × 160mm Rango móvil: 80mm × 50mm		●	●
Condensador	N.A.1.25 Condensador de Abbe con diafragma de iris & filtro		●	●
Enfoque	Coaxial grueso adjustment ajuste de enfoque fino con bastidor y Mecanismo de piñón. Valor de escala de enfoque fino 0.002mm		●	●
Fuente de luz	Iluminación Epi-Kohler con diafragma iris de abertura y Diafragma de iris de campo, Brillo ajustable 12V / 30W.AC85V230V		●	●
	Iluminación de transmisión 12V / 30W.AC85V230V Brillo ajustable		●	●
Dispositivo de polarización	Analizador rotativo360° y polarizador El analizador se puede mover dentro / fuera del camino óptico		●	●
Filtro	Filtros tipo (verde, azul neutro)		●	●

Especificaciones		Modelo	
Herramienta de comprobación	Micrómetro de 0,01 mm	●	●
Accesorio opcional	Cabeza trinocular libre de compensación positiva, inclinada a 30 °		
	Software de medición bidimensional (2D)		
	Ocular micrómetro		
	Ocular de cámara digital CMOS de 1.3Mega 、 2.0 Mega 、 3.0 Mega, 5.0 Mega píxeles		
	Accesorio de fotografía y adaptador CCD 0.5 × 、 0.57 × 、 0.75 ×		
	Objetivo metalúrgico del Plan Infinito: 50 × / 0.55W.D.5.1mm, 80 × / 0.75W.D.4mm 、 100 × / 0.8W.D.3mm		
	Herramienta de cepillado		
	Cámara CCD, color 1/3 "770 líneas de TV de alta resolución		

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aumento del Objetivo	10×/0.25B.D/W.D.16mm, 20×/0.40B.D/W.D.10.6mm, 40×/0.55W.D.5.1mm, 5×/0.1B.D/W.D.29.4mm, Objetivo metalurgico, Plan infinito
Tipo de Enfoque - Microscopio	Ajuste de enfoque Coaxial Fino, bastidor, Piñon
Iluminación (≥-LX)	12V/30W, 85V-230V, AC, Diafragma iris de apertura, Diafragma iris de campo, Ilminacion de transmision, regulable, Uluminacion Kohler
Ocular Microscopio	WF10X/22mm

COTECNO