


MONITOR DE GRIETAS EN ESQUINAS -HC-2938



SKU: HC-2938 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Monitoreo de grietas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El medidor de grietas en las esquinas usa un soporte de montaje con bisagras para permitir el monitoreo de las grietas en las esquinas con ángulos entre 70 ° y 180 °. Monitorea las esquinas internas y externas. Los indicadores esquineros utilizan el diseño del calibre plus con cuatro clavijas pequeñas, que aseguran la alineación durante la instalación y luego se retiran durante la supervisión. El medidor de esquina también proporciona planos de medición, que permiten tomar lecturas precisas con pinzas durante el monitoreo. Se puede fijar a la superficie con tornillos o adhesivo (no incluido). Se suministra con instrucciones y hoja de registro. Se venden en pares.

- [Accesorios](#)
- [Manuales](#)

	HC-2942A	adhesivo de monitor de grietas de hormigón
	HC-2944	Calibrador de grietas de hormigón, tornillos y enchufes
	HC-2940	Calibrador de ancho de grieta de hormigón

[HC-2938_man_1110](#) (Manual del producto PDF)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO