TANQUE PARA CURADO GRANDE

Código del Producto:

UTC-0950	Tanque para Curado, Grande, de Metal
UTC-0952	Conjunto de Estantes Superiores, Removibles, para UTC-0950
UTC-0954/N	Calentador para Tanque de Curado para UTC-0950 y UTC-0965, 220-240 V 50-60 Hz (3 cm canal de conexión y 50 cm longitud de resistencia)
UTC-0955	Bomba de Circulación, 220-240V, 50-60Hz
UTC-0960	Tanque de Curado, Grande, de Plástico
UTC-0962	Tanque de Curado, Ancho, de Plástico
UTC-0956	Calentador para Tanque de Curado para UTC-0960 y UTC-0962, 220-240 V 50-60 Hz (6,5 cm canal de conexión y 70 cm longitud de resistencia)

(Si requiere 110V, favor de indicarlo en la orden)

Estándares:

EN 12390–2; ASTM C31, C192, C511

Los tanques de curado de acero UTC-0950, y de plástico UTC-0960 y UTC-0962, están diseñados para curar cilindros y cubos de concreto. La temperatura puede estar ajustada y mantenida constantemente por una resistencia eléctrica incorporando un termo regulador digital que mantiene la temperatura fija entre ambiente a 40 ºC con ± 2 ºC de exactitud.

El UTC-0950 está fabricado de chapa de acero recubierto con polvo. Estantes superiores, capaz de soportar cubos de concreto, están disponible a pedido (máx. de 8 pcs). Los tanques UTC-0960 y UTC-0962 tienen paredes normales de metal.

El UTC-0952 se debe ordenar por separado.

Todos los Tanques de Curado vienen con:

- Calentador
- Bomba de Recirculación Sumergible

- Estantes de Metal

		UTC-0950	UTC-0960	UTC-0962
Dimensiones (WxLxH)	**Externo**	860x1560x615 mm	800x1800x950 mm	1100x2100x900 mm
	Interno	800x1500x550 mm (Profundidad Clara 520mm)	700x1700x850 mm (Profundidad Clara 820mm)	1000x2000x800 mm (Profundidad Clara 770mm)
Especímenes Capacidad	**Cubo de 150 mm**	Max. 135 pcs	Max. 220 pcs	Max. 390 pcs
	Cilíndrico Ø150x300 mm	Max. 67 pcs	Max. 110 pcs	Max. 195 pcs
Peso (aprox.)		92 kg	88 kg	130 kg

SKU: N / A | **Categorías:** Concreto |

COTECNO

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	UTC-0950	Tanque para Curado, Grande, de Metal	Any SKU / Modelo
	UTC-0952	Conjunto de Estantes Superiores, Removibles, para UTC-0950	Any SKU / Modelo
	UTC-0954/N	Calentador para Tanque de Curado para UTC-0950 y UTC-0965, 220-240 V 50-60 Hz (3 cm canal de conexión y 50 cm longitud de resistencia)	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	UTC-0955	Bomba de Circulación, 220-240V, 50-60Hz	Any SKU / Modelo
	UTC-0956	Calentador para Tanque de Curado para UTC-0960 y UTC-0962, 220-240 V 50-60 Hz (6,5 cm canal de conexión y 70 cm longitud de resistencia)	Any SKU / Modelo
	UTC-0960	Tanque de Curado, Grande, de Plástico	Any SKU / Modelo
	UTC-0962	Tanque de Curado, Ancho, de Plástico	Any SKU / Modelo

COTECNO

1

COTECNO