

## PIPETA MECÁNICA FIJO DE 1 CANAL BELL-PIPETMECAN-B04



**SKU:** B-01-29-0209-0215 | **Categorías:** [Pipetas](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Diseño ligero, ergonómico y de poca fuerza
- Pantalla digital que lee claramente el ajuste de volumen
- Las pipetas cubren un rango de volumen de 0,1µl a 10ml
- Fácil de calibrar y mantener con la herramienta suministrada
- El diseño ayuda a evitar lesiones por esfuerzo repetitivo
- Calibradas de acuerdo con la norma ISO8655. Cada pipeta se suministra con un certificado de prueba individual
- La parte inferior se puede esterilizar en autoclave

### Características para TopPette multicanal

- Pipetas de 8 y 12 canales disponibles para placa estándar de 96 pocillos
- El cabezal dispensador gira para una comodidad de pipeteado óptima
- Los conjuntos individuales de pistón y cono de puntas permiten una reparación y un mantenimiento sencillos
- El diseño del cono de puntas de material compuesto permite la verificación visual del sellado
- Puede utilizarse con puntas de pipeta de estilo universal

### Especificaciones:

#### Volumen ajustable de un solo canal

| Parámetros/Modelo   | Codigo SKU        | Rango de volumen | Incremento de prueba | Volumen (µl) | Error de exactitud % | Error de precisión |       |        |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------------|-------|--------|
|                     |                   |                  |                      |              |                      | µl                 | %     | µl     |
|                     |                   |                  |                      | 2.5          | 2.50%                | 0.0625             | 2.00% | 0.05   |
| Bell-PipetMecan-A01 | B-01-29-0209-0201 | 0.1-2.5µl        | 0.05µl               | 1.25         | 3.00%                | 0.0375             | 3.00% | 0.0375 |
|                     |                   |                  |                      | 0.25         | 12.00%               | 0.03               | 6.00% | 0.015  |

### Volumen ajustable de un solo canal

|   |       |      |       |       |       |       |
|---|-------|------|-------|-------|-------|-------|
|   |       | 10   | 1.00% | 0.1   | 0.80% | 0.08  |
| Bell-PipetMecan-A02 B-01-29-0209-0202 0.5-10µl    | 0.1µl | 5    | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 |
|   |       | 1    | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 |
|   |       | 20   | 0.90% | 0.18  | 0.40% | 0.08  |
| Bell-PipetMecan-A03 B-01-29-0209-0203 2-20µl      | 0.5µl | 10   | 1.20% | 0.12  | 1.00% | 0.1   |
|   |       | 2    | 3.00% | 0.06  | 2.00% | 0.04  |
|   |       | 50   | 0.60% | 0.3   | 0.30% | 0.15  |
| Bell-PipetMecan-A04 B-01-29-0209-0204 5-50µl      | 0.5µl | 25   | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15  |
|   |       | 5    | 2.00% | 0.1   | 2.00% | 0.1   |
|   |       | 100  | 0.80% | 0.8   | 0.15% | 0.15  |
| Bell-PipetMecan-A05 B-01-29-0209-0205 10-100µl    | 1µl   | 50   | 1.00% | 0.5   | 0.40% | 0.2   |
|   |       | 10   | 3.00% | 0.3   | 1.50% | 0.15  |
|   |       | 200  | 0.60% | 1.2   | 0.15% | 0.3   |
| Bell-PipetMecan-A06 B-01-29-0209-0206 20-200µl    | 1µl   | 100  | 0.80% | 0.8   | 0.30% | 0.3   |
|   |       | 20   | 3.00% | 0.6   | 1.00% | 0.2   |
|   |       | 200  | 0.60% | 1.2   | 0.15% | 0.3   |
| Bell-PipetMecan-A07 B-01-29-0209-0207 50-200µl    | 1µl   | 100  | 0.80% | 0.8   | 0.30% | 0.3   |
|   |       | 50   | 1.00% | 0.5   | 0.40% | 0.2   |
|   |       | 1000 | 0.60% | 6     | 0.20% | 2     |
| Bell-PipetMecan-A08 B-01-29-0209-0208 100-1000µl  | 5µl   | 500  | 0.70% | 3.5   | 0.25% | 1.25  |
|   |       | 100  | 2.00% | 2     | 0.70% | 0.7   |
|   |       | 1000 | 0.60% | 6     | 0.20% | 2     |
| Bell-PipetMecan-A09 B-01-29-0209-0209 200-1000µl  | 5µl   | 500  | 0.70% | 3.5   | 0.25% | 1.25  |
|   |       | 200  | 0.90% | 1.8   | 0.30% | 0.6   |
|   |       | 5000 | 0.50% | 25    | 0.15% | 7.5   |
| Bell-PipetMecan-A10 B-01-29-0209-0210 1000-5000µl | 50µl  | 2500 | 0.60% | 15    | 0.30% | 7.5   |
|   |       | 1000 | 0.70% | 7     | 0.30% | 3     |
|   |       | 10ml | 0.60% | 60    | 0.20% | 20    |
| Bell-PipetMecan-A11 B-01-29-0209-0211 2-10ml      | 0.1ml | 5ml  | 1.20% | 60    | 0.30% | 15    |
|   |       | 2ml  | 3.00% | 60    | 0.60% | 12    |

### Volumen fijo de un solo canal

| Parámetros/Modelo                     | Código SKU | Rango de volumen | Incremento | Volumen de prueba (µl) | Error de exactitud |       | Error de precisión |       |
|---------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|
|                                       |            |                  |            |                        | %                  | µl    | %                  | µl    |
| Bell-PipetMecan-B01 B-01-29-0209-0212 |            | 5µl              | -          | 5µl                    | 1.30%              | 0.065 | 1.20%              | 0.06  |
| Bell-PipetMecan-B02 B-01-29-0209-0213 |            | 10µl             | -          | 10µl                   | 0.80%              | 0.08  | 0.80%              | 0.08  |
| Bell-PipetMecan-B03 B-01-29-0209-0214 |            | 20µl             | -          | 20µl                   | 0.60%              | 0.12  | 0.50%              | 0.1   |
| Bell-PipetMecan-B04 B-01-29-0209-0215 |            | 25µl             | -          | 25µl                   | 0.50%              | 0.125 | 0.30%              | 0.075 |
| Bell-PipetMecan-B05 B-01-29-0209-0216 |            | 50µl             | -          | 50µl                   | 0.50%              | 0.25  | 0.30%              | 0.15  |
| Bell-PipetMecan-B06 B-01-29-0209-0217 |            | 100µl            | -          | 100µl                  | 0.50%              | 0.5   | 0.30%              | 0.3   |
| Bell-PipetMecan-B07 B-01-29-0209-0218 |            | 200µl            | -          | 200µl                  | 0.40%              | 0.8   | 0.20%              | 0.4   |

### Volumen fijo de un solo canal

|                     |                   |        |    |        |       |     |       |     |
|---------------------|-------------------|--------|----|--------|-------|-----|-------|-----|
| Bell-PipetMecan-B08 | B-01-29-0209-0219 | 250µl  | -- | 250µl  | 0.40% | 1   | 0.20% | 0.5 |
| Bell-PipetMecan-B09 | B-01-29-0209-0220 | 500µl  | -  | 500µl  | 0.30% | 1.5 | 0.20% | 1   |
| Bell-PipetMecan-B10 | B-01-29-0209-0221 | 1000µl | -  | 1000µl | 0.30% | 3   | 0.20% | 2   |
| Bell-PipetMecan-B11 | B-01-29-0209-0222 | 2000µl | -  | 2000µl | 0.30% | 6   | 0.15% | 3   |
| Bell-PipetMecan-B12 | B-01-29-0209-0223 | 5000µl | -  | 5000µl | 0.30% | 15  | 0.15% | 7.5 |

### Volumen ajustable de ocho canales

| Parámetros/Modelo      | Código SKU        | Rango de volumen | Incremento de volumen | Volumen de prueba (µl) | Error de precisión |       |
|------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-------|
|                        |                   |                  |                       |                        | %                  | µl    |
| Bell-PipetMecan-MC0801 | B-01-29-0209-0224 | 0.5-10µl         | 0.1µl                 | 10                     | 1.50%              | 0.15  |
|                        |                   |                  |                       | 5                      | 2.50%              | 0.125 |
|                        |                   |                  |                       | 1                      | 4.00%              | 0.04  |
| Bell-PipetMecan-MC0802 | B-01-29-0209-0225 | 5-50µl           | 0.5µl                 | 50                     | 1.00%              | 0.5   |
|                        |                   |                  |                       | 25                     | 1.50%              | 0.375 |
|                        |                   |                  |                       | 5                      | 3.00%              | 0.15  |
| Bell-PipetMecan-MC0803 | B-01-29-0209-0226 | 50-300µl         | 5µl                   | 300                    | 0.70%              | 2.1   |
|                        |                   |                  |                       | 150                    | 1.00%              | 1.5   |
|                        |                   |                  |                       | 50                     | 1.50%              | 0.75  |

### Volumen ajustable de doce canales

| Parámetros/Modelo      | Código SKU        | Rango de volumen | Incremento | Volumen de prueba (µl) | Error de precisión |       |
|------------------------|-------------------|------------------|------------|------------------------|--------------------|-------|
|                        |                   |                  |            |                        | %                  | µl    |
| Bell-PipetMecan-MC1201 | B-01-29-0209-0227 | 5                | 0.1µl      | 10                     | 1.50%              | 0.15  |
|                        |                   |                  |            | 0.125                  | 2.50%              | 0.125 |
|                        |                   |                  |            | 0.04                   | 4.00%              | 0.04  |
| Bell-PipetMecan-MC1202 | B-01-29-0209-0228 | 25               | 0.5µl      | 50                     | 1.00%              | 0.5   |
|                        |                   |                  |            | 0.375                  | 1.00%              | 0.25  |
|                        |                   |                  |            | 0.15                   | 2.00%              | 0.1   |
| Bell-PipetMecan-MC1203 | B-01-29-0209-0229 | 150              | 5µl        | 300                    | 0.70%              | 2.1   |
|                        |                   |                  |            | 1.5                    | 0.50%              | 0.75  |
|                        |                   |                  |            | 0.75                   | 0.80%              | 0.4   |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO