

## PIPETA MECÁNICA II - MARCA BELLTRONIC



Todas las pipetas han sido probadas según la norma ISO8655-2: 2002 con certificado de calibración. El control de calidad implica pruebas gravimétricas de cada pipeta con agua destilada a 22 °C.



### **Características para Pipeta Mecánica II:**

- \* Diseño liviano, ergonómico y de baja fuerza
- \* La pantalla digital muestra claramente la configuración del volumen
- \* Las pipetas cubren un rango de volumen de 0.1µl a 10ml
- \* Fácil de calibrar y mantener
- \* La parte inferior es esterilizable en autoclave
- \* El diseño ayuda a evitar lesiones por esfuerzos repetitivos
- \* Fabricado con materiales innovadores



### Características para Pipeta Mecánica II Multicanal:

- \* Las pipetas de 8 y 12 canales están disponibles para la placa estándar de 96 pocillos
- \* La cabeza de dispensación gira asegura una óptima conveniencia de pipeteo
- \* Conjuntos individuales de pistón / cono de punta que facilitan la reparación y el mantenimiento
- \* El diseño del cono de punta de material compuesto permite la verificación del sello visual
- \* Las puntas de pipeta universales se pueden usar

#### Pipetas de volumen ajustable de un solo canal

Rango de volumen	Incremento	Volumen de prueba (μl)	Maximizar el error sistemático permitido (Inexactitud)		Máximo permitido Error al azar (Inexactitud)		Código
			%	μl	%	μl	
			0.1-2.5μl	0.05μl	2.5	2.50%	
		1.25	3.00%	0.0375	3.00%	0.0375	
		0.25	12.00%	0.03	6.00%	0.015	
0.5-10μl	0.1μl	10	1.00%	0.1	0.80%	0.08	BellMicMec-02
		5	1.50%	0.075	1.50%	0.075	
		1	2.50%	0.025	1.50%	0.015	
2-20μl	0.5μl	20	0.90%	0.18	0.40%	0.08	BellMicMec-03
		10	1.20%	0.12	1.00%	0.1	
		2	3.00%	0.06	2.00%	0.04	
5-50μl	0.5μl	50	0.60%	0.3	0.30%	0.15	BellMicMec-04
		25	0.90%	0.225	0.60%	0.15	
		5	2.00%	0.1	2.00%	0.1	
10-100μl	1μl	100	0.80%	0.8	0.15%	0.15	BellMicMec-05
		50	1.00%	0.5	0.40%	0.2	
		10	3.00%	0.3	1.50%	0.15	

20-200µl	1µl	200	0.60%	1.2	0.15%	0.3	BellMicMec-06
		100	0.80%	0.8	0.30%	0.3	
		20	3.00%	0.6	1.00%	0.2	
50-200µl	1µl	200	0.60%	1.2	0.15%	0.3	BellMicMec-07
		100	0.80%	0.8	0.30%	0.3	
		50	1.00%	0.5	0.40%	0.2	
100-1000µl	5µl	1000	0.60%	6	0.20%	2	BellMicMec-08
		500	0.70%	3.5	0.25%	1.25	
		100	2.00%	2	0.70%	0.7	
200-1000µl	5µl	1000	0.60%	6	0.20%	2	BellMicMec-09
		500	0.70%	3.5	0.25%	1.25	
		200	0.90%	1.8	0.30%	0.6	
1000-5000µl	50µl	5000	0.50%	25	0.15%	7.5	BellMicMec-10
		2500	0.60%	15	0.30%	7.5	
		1000	0.70%	7	0.30%	3	
2-10ml	0.1ml	10ml	0.60%	60	0.20%	20	BellMicMec-11
		5ml	1.20%	60	0.30%	15	
		2ml	3.00%	60	0.60%	12	

Pipetas ajustables de 8 canales

Rango de volumen	Incremento	Volumen de prueba (µl)	Maximizar el error sistemático permitido (Inexactitud)		Maximizar el error aleatorio permitido (Inexactitud)		Código
			%	µl	%	µl	
0.5-10µl	0.1µl	10	1.50%	0.15	1.50%	0.15	Bell-igCha-01
		5	2.50%	0.125	2.50%	0.125	
		1	4.00%	0.04	4.00%	0.04	
5-50µl	0.5µl	50	1.00%	0.5	0.50%	0.25	Bell-igCha-02
		25	1.50%	0.375	1.00%	0.25	
		5	3.00%	0.15	2.00%	0.1	
50-300µl	5µl	300	0.70%	2.1	0.25%	0.75	Bell-igCha-03
		150	1.00%	1.5	0.50%	0.75	
		50	1.50%	0.75	0.80%	0.4	

Pipetas ajustables de 12 canales

Rango de volumen	Incremento	Volumen de prueba (µl)	Maximizar el error sistemático permitido (Inexactitud)		Maximizar el error aleatorio permitido (Inexactitud)		Código
			%	µl	%	µl	
0.5-10µl	0.1µl	10	1.50%	0.15	1.50%	0.15	BellTelVol-01
		5	2.50%	0.125	2.50%	0.125	
		1	4.00%	0.04	4.00%	0.04	
5-50µl	0.5µl	50	1.00%	0.5	0.50%	0.25	BellTelVol-02
		25	1.50%	0.375	1.00%	0.25	
		5	3.00%	0.15	2.00%	0.1	
50-300µl	5µl	300	0.70%	2.1	0.25%	0.75	BellTelVol-03
		150	1.00%	1.5	0.50%	0.75	
		50	1.50%	0.75	0.80%	0.4	

Pipetas de volumen fijo

Rango de volumen	Incremento	Volumen de prueba (µl)	Maximizar el error sistemático permitido (Inexactitud)		Maximizar el error aleatorio permitido (Inexactitud)		Código
			%	µl	%	µl	
5µl	-	5µl	1.3%	0.065	1.2%	0.06	BellFixSng-01
10µl	-	10µl	0.8%	0.08	0.8%	0.08	BellFixSng-02
20µl	-	20µl	0.6%	0.12	0.5%	0.1	BellFixSng-03
25µl	-	25µl	0.5%	0.125	0.3%	0.075	BellFixSng-04
50µl	-	50µl	0.5%	0.25	0.3%	0.15	BellFixSng-05
100µl	-	100µl	0.5%	0.5	0.3%	0.3	BellFixSng-06
200µl	-	200µl	0.4%	0.8	0.2%	0.4	BellFixSng-07
250µl	-	250µl	0.4%	1.0	0.2%	0.5	BellFixSng-08
500µl	-	500µl	0.3%	1.5	0.2%	1.0	BellFixSng-09
1000µl	-	1000µl	0.3%	3.0	0.2%	2.0	BellFixSng-10
2000µl	-	2000µl	0.3%	6.0	0.15%	3.0	BellFixSng-11
5000µl	-	5000µl	0.3%	15	0.15%	7.5	BellFixSng-12

SKU: N / A | Categorías: [Micropipetas boeco](#) |

COTECNO

## VARIACIONES








Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellMicMec-01	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 0.1-2.5µl	Any SKU / Modelo
	BellMicMec-02	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 0.5-10µl	Any SKU / Modelo
	BellMicMec-03	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 2-20µl	Any SKU / Modelo
	BellMicMec-04	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 5-50µl	Any SKU / Modelo
	BellMicMec-05	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 10-100µl	Any SKU / Modelo
	BellMicMec-06	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 20-200µl	Any SKU / Modelo
	BellMicMec-07	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 50-200µl	Any SKU / Modelo








Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellMicMec-08	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 100-1000 $\mu$ l	Any SKU / Modelo
	BellMicMec-09	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 200-1000 $\mu$ l	Any SKU / Modelo
	BellMicMec-10	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 1000-5000 $\mu$ l	Any SKU / Modelo
	BellMicMec-11	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 2-10ml	Any SKU / Modelo
	Bell-igCha-01	Pipeta ajustable de 8 canales - Rango de volumen 0.5-10 $\mu$ l	Any SKU / Modelo
	Bell-igCha-02	Pipeta ajustable de 8 canales - Rango de volumen 5-50 $\mu$ l	Any SKU / Modelo
	Bell-igCha-03	Pipeta ajustable de 8 canales - Rango de volumen 50-300 $\mu$ l	Any SKU / Modelo





Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellTelVol-01	Pipeta ajustable de 12 canales - Rango de volumen 0.5-10 $\mu$ l	Any SKU / Modelo
	BellTelVol-02	Pipeta ajustable de 12 canales - Rango de volumen 5-50 $\mu$ l	Any SKU / Modelo
	BellTelVol-03	Pipeta ajustable de 12 canales - Rango de volumen 50-300 $\mu$ l	Any SKU / Modelo
	BellFixSng-01	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 5 $\mu$ l	Any SKU / Modelo
	BellFixSng-02	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 10 $\mu$ l	Any SKU / Modelo
	BellFixSng-03	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 20 $\mu$ l	Any SKU / Modelo
	BellFixSng-04	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 25 $\mu$ l	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellFixSng-05 Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 50µl	Any SKU / Modelo	
	BellFixSng-06 Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 100µl	Any SKU / Modelo	
	BellFixSng-07 Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 200µl	Any SKU / Modelo	
	BellFixSng-08 Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 250µl	Any SKU / Modelo	
	BellFixSng-09 Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 500µl	Any SKU / Modelo	
	BellFixSng-10 Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 1000µl	Any SKU / Modelo	
	BellFixSng-11 Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 2000µl	Any SKU / Modelo	



**Imagen**

**SKU**

**Descripción**

**SKU / Modelo**



BellFixSng-12 Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 5000 $\mu$ l

Any SKU / Modelo

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO