


PLACA DE ADHERENCIA DE TRAMA CRUZADA NOVOTEST AH-16276



SKU: AH-16276 | **Categorías:** [Adhesión](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Placa de Adherencia de Trama Cruzada NOVOTEST AH-16276 Descripción del Producto:

El instrumento está diseñado para medir el valor de adhesión de recubrimientos de acuerdo con ISO 16276-2 y ASTM D 3359.

El probador de adherencia consiste en una placa de acero plana con ranuras normalizadas, que se utiliza como plantilla para realizar incisiones con el cuchillo.

Aplicaciones:

La placa de adhesión se coloca sobre la superficie de prueba, el revestimiento se corta con la cuchilla hasta el sustrato, después de lo cual se gira la placa y se realiza el segundo corte 30 grados con respecto al primero en forma de X (corte en X). Las incisiones se limpian con un cepillo o con cinta adhesiva, después de eso, el valor de adhesión se evalúa visualmente según el sistema de puntos.

Ventaja:

Fiable y fácil de operar.

Especificaciones:

La longitud de la incisión, mm.	50
Rango de espesor de revestimiento, mm	No calificado
El ancho de las incisiones, mm.	$0,45 \pm 0,1$
Puntos de adherencia	1-5
Dimensiones	90x60x1

Opción Disponible:

Cuchillo.

Empaque Estándar:

Placa de adherencia.

Cuchillo.

Manual de instrucciones.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO