

PRENSA DE SOBRECALENTAMIENTO MANUAL MODELO 12-10H (4120) DE BANCO



[vc_row][vc_column][vc_column_text]

(Modelo 12-10H) Prensa hidráulica de laboratorio manual de dos columnas y doce toneladas con planchas térmicas digitales. Similar a la prensa No. 4386, pero de construcción más pesada y platina móvil guiada. Placas calentadas eléctricamente de 10 "x 7" para temperaturas de hasta 650 grados F (343 C a pedido) con un controlador digital por placa. Medidor analógico de doble escala fácil de leer, lectura en libras de fuerza y toneladas métricas. (imagen mostrada con medidor analógico)

Especificaciones de la prensa de sobrecalentamiento manual modelo 12-10H (4120) de banco:

- *Operado manualmente
- *Fuerza de cierre 12 toneladas
- *Apertura de luz diurna 0 " - 11" (configurada de fábrica en 4-1 / 2 ")
- *Carrera 5-1 / 8 "
- *Dos (2) columnas totalmente roscadas
- *Paquete de platina calentado, que incluye:
 - *Dos (2) planchas de acero calentadas eléctricamente de 10 "x 7"
 - *1,000 vatios por platina
- *Rango de temperatura hasta 650 grados F
- *Un (1) controlador de temperatura digital por placa
- *Dos (2) calentadores de banda (planos) por placa
- *Manómetro analógico de 0-24,000 lb, lectura en incrementos de 200 lb (también disponible medidor digital)
- *Tensión de alimentación 115/1
- *Escudo de seguridad gris claro
- *Marco gris oscuro
- *Desconexión eléctrica (sin fusible)

*Dimensiones: 26 "LR x 18" FB x 39 "H (sin embalaje)

*Peso: 420 libras (sin embalar)

Opciones Disponibles:

*Refrigeración manual incluyendo mangueras (catálogo # 4120.1011)

*Certificado de Calibración de Fuerza usando equipo rastreable a NIST (parte # 1525.00001) [cada uno]

*Calibración de temperatura por instrumentos trazables a NIST (parte # 1525.00003) [por controlador digital]

*Soporte de piso 19 "LR x 19" FB x 30 "H Wt 125 # (catálogo # 223171D)

*Soporte de piso 36 "LR x 26" FB x 30 "HW / 6" Ruedas Wt 260 # (catálogo # 223215C)

*Kit múltiple para mangueras de enfriamiento (parte # 5603)

*Kit de reparación de unidad hidráulica de 12 toneladas (catálogo # 3729)

*Colector de dos calibres (catálogo # 2096CE)

*Fluido hidráulico especial (aceite) Carver (parte # 2170)

*Elección de calibre adicional para colector de dos calibres (cada uno)

*0-500 lb. calibre, 250 Kg, incrementos de 5 lb (catálogo # 381042)

*0 - 1,000 lb calibre, 450 Kg, incrementos de 10 lb (catálogo # 381001)

*0 - 2,000 Lb. calibre, 900 Kg, incrementos de 20 lb (catálogo # 381002)

*0 - 5,000 lb calibre, 2250 Kg, incrementos de 50 lb (catálogo # 381003)

*0 - 10,000 libras calibre, 4500 Kg, incrementos de 100 lb (catálogo # 381004)

*Indicador digital (catálogo # 6306.BN23 100 lb o 6306.BN22 10 lb)

*Fácil lectura de la pantalla LCD de calibre redondo

*Montaje en vástago solo para prensas manuales

*Batería cargada

*Las lecturas se generan en incrementos de 100 o 10 libras en un indicador de 24,000 libras

*Aprox. precisión: +/- 1% de lectura entre 1,000 lbs. Y 24,000 lbs. fuerza[/vc_column_text][vc_column][vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Prensas manuales sin calefacción](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO