

## PRENSA MANUAL DE LABORATORIO MODELO 5420 DE SOBREMESA CON PLATOS CALENTADOS ELÉCTRICAMENTE



[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text](Modelo Mini CH) Prensa de laboratorio hidráulica manual de dos columnas de doce toneladas con planchas digitales calentadas. Medidor analógico de doble escala fácil de leer, lectura en libras de fuerza y toneladas métricas. Placas calentadas eléctricamente para temperaturas de hasta 650 grados F (343 C a pedido) con controlador digital por placa. (imagen mostrada con medidor analógico)

### Especificaciones de la prensa modelo Mini CH 5420 con calefacción manual de banco:

- \*Operado manualmente
- \*Fuerza de cierre 12 toneladas
- \*Apertura de luz diurna 0 "- 4" (configurada de fábrica en 4 ")
- \*Carrera 5-1 / 8 "
- \*Dos (2) columnas totalmente roscadas
- \*Paquete de platina calentado, que incluye:
  - \*Dos (2) planchas de acero calentadas eléctricamente de 6 "x 6"
  - \*Rango de temperatura hasta 650 grados F
  - \*Un (1) controlador de temperatura digital por placa
- \*Manómetro analógico de 0-24,000 lb, lectura en incrementos de 200 lb (también disponible medidor digital)
- \*Tensión de alimentación de 115/1 (opción de 230 V bajo pedido; modelo 5420.4010)
- \*Escudo de seguridad gris claro
- \*Marco gris oscuro
- \*Desconexión eléctrica (sin fusible)
- \*Dimensiones: 19 "LR x 16" FB x 25 "H (sin embalaje)
- \*Peso: 225 libras (sin embalar)

### Opciones Disponibles:

- \*Refrigeración manual incluyendo mangueras (catálogo # 5420.1011 [115V] o 5420.4011 [230V])

- \*Certificado de Calibración de Fuerza usando equipo rastreado a NIST (parte # 1525.00001) [cada uno]
- \*Calibración de temperatura por instrumentos trazables a NIST (parte # 1525.00003) [por controlador digital]
- \*Soporte de piso 19 "LR x 19" FB x 30 "H Wt 125 # (catálogo # 223171D)
- \*Soporte de piso 36 "LR x 26" FB x 30 "HW / 6" Ruedas Wt 260 # (catálogo # 223215C)
- \*Kit de colector de enfriamiento para área de trabajo de 6 "x 6" (parte # 5601)
- \*Kit de reparación de unidad hidráulica de 12 toneladas (catálogo # 3729)
- \*Colector de dos calibres (catálogo # 2096-1CE para Mini C)
- \*Fluido hidráulico especial (aceite) Carver (parte # 2170)
- \*Elección de calibre adicional para colector de dos calibres (cada uno)
- \*0-500 lb. calibre, 250 Kg, incrementos de 5 lb (catálogo # 381042)
- \*0 - 1,000 lb calibre, 450 Kg, incrementos de 10 lb (catálogo # 381001)
- \*0 - 2,000 Lb. calibre, 900 Kg, incrementos de 20 lb (catálogo # 381002)
- \*0 - 5,000 lb calibre, 2250 Kg, incrementos de 50 lb (catálogo # 381003)
- \*0 - 10,000 libras calibre, 4500 Kg, incrementos de 100 lb (catálogo # 381004)
- \*Indicador digital (catálogo # 6306.BN23 100 lb o 6306.BN22 10 lb)
- \*Fácil lectura de la pantalla LCD de calibre redondo
- \*Montaje en vástago solo para prensas manuales
- \*Batería cargada
- \*Las lecturas se generan en incrementos de 100 o 10 libras en un indicador de 24,000 libras
- \*Aprox. precisión: +/- 1% de lectura entre 1,000 lbs. Y 24,000 lbs. fuerza

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Prensas manuales sin calefacción](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO