

PRIMERA CLASE



SKU: N / A | **Categorías:** [Viento](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]Los anemómetros FirstClass (Primera clase) están diseñados para la adquisición del componente horizontal de la velocidad del viento en el campo de la meteorología y la tecnología de medición ambiental, la evaluación de la ubicación y la medición de las características de capacidad de los sistemas de energía eólica. El anemómetro cumple todos los requisitos de IEC 61400-12-1 (2005-12) para un instrumento de la clase de precisión 0.5.[/vc_column_text][vc_row_inner column_margin="default" text_align="left" css=".vc_custom_1597668708409-{border-radius: 2px !important;}"][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color="#9492ff" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" font_color="ffffff" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]

Imagen

[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color="#9492ff" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" font_color="ffffff" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]

Nombre del Producto

[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color="#9492ff" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" font_color="ffffff" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]

Descripción corta

[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_row_inner][vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][image_with_animation image_url="138412" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]

Transmisor De Dirección Del Viento (Primera Clase)

4.3151.00.00x[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]

El transmisor de viento está diseñado para la adquisición de la componente horizontal de la dirección del viento en el campo de la meteorología y la tecnología de medición ambiental, la evaluación de la ubicación y la medición de las características de capacidad de los sistemas de energía eólica.

- Instrumento de baja potencia Con salida digital (Thies serial-síncrono)
Con calefacción integrada

[/vc_column_text][nectar_cta btn_style="see-through" heading_tag="h6" button_color="default" link_type="new_tab" alignment="left" display="block" link_text="Leer más" url="http://test.cotecno.cl/nuestros-productos/transmisor-de-direccion-del-viento/"][vc_column_inner][vc_row_inner]

[vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][image_with_animation image_url="138412" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]

Transmisor de dirección del viento (primera clase)

4.3151.00.020[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]El transmisor de viento está diseñado para la adquisición de la componente horizontal de la dirección del viento en el campo de la meteorología y la tecnología de medición ambiental, la evaluación de la ubicación y la medición de las características de capacidad de los sistemas de energía eólica.

- Con potenciómetro activo (eléctrico)
- Con calefacción integrada

[/vc_column_text][nectar_cta btn_style="see-through" heading_tag="h6" button_color="default" link_type="new_tab" alignment="left" display="block" link_text="Leer más" url="http://test.cotecno.cl/nuestros-productos/transmisor-de-direccion-del-viento-6/"][vc_column_inner][vc_row_inner]

[vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][image_with_animation image_url="138414" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%"

max_width_mobile="default"][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][/vc_column_text]

Transmisor De Dirección Del Viento (Primera Clase)

4.3151.00.400[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][/vc_column_text]El transmisor de viento está diseñado para la adquisición de la componente horizontal de la dirección del viento en el campo de la meteorología y la tecnología de medición ambiental, la evaluación de la ubicación y la medición de las características de capacidad de los sistemas de energía eólica.

- Salida digital RS 485

[/vc_column_text][nectar_cta btn_style="see-through" heading_tag="h6" button_color="default" link_type="new_tab" alignment="left" display="block" link_text="Leer más" url="http://test.cotecno.cl/nuestros-productos/transmisor-de-direccion-del-viento-primera-clase/"][/vc_column_inner][vc_row_inner]

[vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"][/vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][/vc_column_text]

Transmisor De Dirección Del Viento (Primera Clase)

4.3151.00.x1x[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][/vc_column_text]El transmisor de viento está diseñado para la adquisición de la componente horizontal de la dirección del viento en el campo de la meteorología y la tecnología de medición ambiental, la evaluación de la ubicación y la medición de las características de capacidad de los sistemas de energía eólica.

- Salida de potenciómetro con circuito de protección

[/vc_column_text][nectar_cta btn_style="see-through" heading_tag="h6" button_color="default" link_type="new_tab" alignment="left" display="block" link_text="Leer más" url="http://test.cotecno.cl/nuestros-productos/transmisor-de-direccion-del-viento-primera-clase-2/"][/vc_column_inner][vc_row_inner]

[vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"][/vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1"

column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4"
tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid"
bg_image_animation="none"[image_with_animation image_url="138414" alignment="center" animation="Fade In"
hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%"
max_width_mobile="default"][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding"
column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1"
column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4"
tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid"
bg_image_animation="none"][/vc_column_text]Transmisor de dirección del viento (primera clase)
4.3151.00.xxx[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding"
column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1"
column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2"
tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid"
bg_image_animation="none"][/vc_column_text]El transmisor de viento está diseñado para la adquisición de la componente
horizontal de la dirección del viento en el campo de la meteorología y la tecnología de medición ambiental, la evaluación de
la ubicación y la medición de las características de capacidad de los sistemas de energía eólica.

- Salida analógica
- Con calefacción integrada

[/vc_column_text][nectar_cta btn_style="see-through" heading_tag="h6" button_color="default" link_type="new_tab"
alignment="left" display="block" link_text="Leer más"
url="http://test.cotecno.cl/nuestros-productos/transmisor-de-direccion-del-viento-primera-clase-3/"][/vc_column_inner][vc_r
ow_inner]

[vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding"
column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1"
column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4"
tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid"
bg_image_animation="none"][image_with_animation image_url="138414" alignment="center" animation="Fade In"
hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%"
max_width_mobile="default"][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding"
column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1"
column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4"
tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid"
bg_image_animation="none"][/vc_column_text]Transmisor de dirección del viento (primera clase)
4.3151.10.00x[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding"
column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1"
column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2"
tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid"
bg_image_animation="none"][/vc_column_text]El transmisor de viento está diseñado para la adquisición de la componente
horizontal de la dirección del viento en el campo de la meteorología y la tecnología de medición ambiental, la evaluación
de la ubicación y la medición de las características de capacidad de los sistemas de energía eólica.

- Instrumento de baja potencia Con salida digital (Thies serial-síncrono)
- Sin calefacción

[/vc_column_text][nectar_cta btn_style="see-through" heading_tag="h6" button_color="default" link_type="new_tab"
alignment="left" display="block" link_text="Leer más"
url="http://test.cotecno.cl/nuestros-productos/transmisor-de-direccion-del-viento-primera-clase-4/"][/vc_column_inner][vc_r
ow_inner]

[vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding"

column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1"
column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4"
tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid"
bg_image_animation="none"][image_with_animation image_url="138414" alignment="center" animation="Fade In"
hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%"
max_width_mobile="default"][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding"
column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1"
column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4"
tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid"
bg_image_animation="none"][/vc_column_text]Transmisor de dirección del viento (primera clase)
4.3151.10.020[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding"
column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1"
column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2"
tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid"
bg_image_animation="none"][/vc_column_text]El transmisor de viento está diseñado para la adquisición de la componente
horizontal de la dirección del viento en el campo de la meteorología y la tecnología de medición ambiental, la evaluación de
la ubicación y la medición de las características de capacidad de los sistemas de energía eólica.

- Con potenciómetro activo (eléctrico)
- Sin calefacción

[/vc_column_text][nectar_cta btn_style="see-through" heading_tag="h6" button_color="default" link_type="new_tab"
alignment="left" display="block" link_text="Leer más"
url="http://test.cotecno.cl/nuestros-productos/transmisor-de-direccion-del-viento-7/"][/vc_column_inner][vc_row_inner]

[vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"][/vc_column_inner column_padding="no-extra-padding"
column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1"
column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4"
tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid"
bg_image_animation="none"][image_with_animation image_url="138421" alignment="center" animation="Fade In"
hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%"
max_width_mobile="default"][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding"
column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1"
column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4"
tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid"
bg_image_animation="none"][/vc_column_text]Transmisor de dirección del viento (primera clase)
4.3151.10.400[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding"
column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1"
column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2"
tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid"
bg_image_animation="none"][/vc_column_text]El transmisor de viento está diseñado para la adquisición de la componente
horizontal de la dirección del viento en el campo de la meteorología y la tecnología de medición ambiental, la evaluación
de la ubicación y la medición de las características de capacidad de los sistemas de energía eólica.

- Salida digital RS 485
- Sin calefacción

[/vc_column_text][nectar_cta btn_style="see-through" heading_tag="h6" button_color="default" link_type="new_tab"
alignment="left" display="block" link_text="Leer más"
url="http://test.cotecno.cl/nuestros-productos/transmisor-de-direccion-del-viento-primera-clase-6/"][/vc_column_inner][vc_r
ow_inner]

[vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"][/vc_column_inner column_padding="no-extra-padding"

column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][image_with_animation image_url="138421" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][/vc_column_text]Transmisor de dirección del viento (primera clase) 4.3151.10.xxx[/vc_column_text]/[/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][/vc_column_text]El transmisor de viento está diseñado para la adquisición de la componente horizontal de la dirección del viento en el campo de la meteorología y la tecnología de medición ambiental, la evaluación de la ubicación y la medición de las características de capacidad de los sistemas de energía eólica.

- Salida analógica
- Sin calefacción

[/vc_column_text][nectar_cta btn_style="see-through" heading_tag="h6" button_color="default" link_type="new_tab" alignment="left" display="block" link_text="Leer más" url="http://test.cotecno.cl/nuestros-productos/transmisor-de-direccion-del-viento-primera-clase-8/"][/vc_column_inner][vc_row_inner]

[vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"][/vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][image_with_animation image_url="138412" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][/vc_column_text]Transmisor de dirección del viento (primera clase) 4.3151.10.x1x[/vc_column_text]/[/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][/vc_column_text]El transmisor de viento está diseñado para la adquisición de la componente horizontal de la dirección del viento en el campo de la meteorología y la tecnología de medición ambiental, la evaluación de la ubicación y la medición de las características de capacidad de los sistemas de energía eólica.

- Salida de potenciómetro con circuito de protección
- Sin calefacción

[/vc_column_text][nectar_cta btn_style="see-through" heading_tag="h6" button_color="default" link_type="new_tab" alignment="left" display="block" link_text="Leer más" url="http://test.cotecno.cl/nuestros-productos/transmisor-de-direccion-del-viento-primera-clase-7/"][/vc_column_inner][vc_row_inner]

[vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][image_with_animation image_url="138421" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]Transmisor de viento avanzado (primera clase)
4.3351.00.000[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]El transmisor de viento está diseñado para la adquisición de la componente horizontal de la velocidad del viento en el campo de la meteorología y la tecnología de medición ambiental, la evaluación de la ubicación y la medición de las características de capacidad de los sistemas de energía eólica. En el campo llano, el transmisor de viento cumple con todos los requisitos de IEC 61400-12-1 para un instrumento de la clase de precisión 0.5.

- Instrumento de muy baja potencia con salida digital
- Con calefacción integrada

[vc_column_text][nectar_cta btn_style="see-through" heading_tag="h6" button_color="default" link_type="new_tab" alignment="left" display="block" link_text="Leer más" url="http://test.cotecno.cl/nuestros-productos/transmisor-de-viento-avanzado-primera-clase/"][/vc_column_inner][vc_row_inner]

[vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][image_with_animation image_url="138412" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]Transmisor de viento avanzado (primera clase)
4.3351.00.xxx[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]El transmisor de viento está diseñado para la adquisición de la componente horizontal de la velocidad del viento en el campo de la meteorología y la tecnología de medición ambiental, la evaluación de la ubicación y la medición de las características de capacidad de los sistemas de energía eólica. En el campo llano, el transmisor de viento cumple con todos los requisitos de IEC 61400-12-1 para un instrumento de clase de precisión 0.5.

- Con salida analógica
- Con calefacción integrada

[vc_column_text][nectar_cta btn_style="see-through" heading_tag="h6" button_color="default" link_type="new_tab" alignment="left" display="block" link_text="Leer más"

url="http://test.cotecno.cl/nuestros-productos/transmisor-de-viento-avanzado-primera-clase-2"/>[vc_column_inner][vc_row_inner]

[vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][image_with_animation image_url="138421" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]

[vc_column_text]Transmisor de viento avanzado (primera clase)
4.3351.10.000[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]

[vc_column_text]El transmisor de viento está diseñado para la adquisición de la componente horizontal de la velocidad del viento en el campo de la meteorología y la tecnología de medición ambiental, la evaluación de la ubicación y la medición de las características de capacidad de los sistemas de energía eólica. En el campo llano, el transmisor de viento cumple con todos los requisitos de IEC 61400-12-1 para un instrumento de la clase de precisión 0.5.

- Instrumento de muy baja potencia con salida digital
- Sin calefacción

[vc_column_text][nectar_cta btn_style="see-through" heading_tag="h6" button_color="default" link_type="new_tab" alignment="left" display="block" link_text="Leer más" url="http://test.cotecno.cl/nuestros-productos/transmisor-de-viento-avanzado-primera-clase-3"/>[vc_column_inner][vc_row_inner]

[vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][image_with_animation image_url="138421" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]

[vc_column_text]Transmisor de viento avanzado (primera clase)
4.3351.10.xxx[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]

[vc_column_text]El transmisor de viento está diseñado para la adquisición de la componente horizontal de la velocidad del viento en el campo de la meteorología y la tecnología de medición ambiental, la evaluación de la ubicación y la medición de las características de capacidad de los sistemas de energía eólica. En el campo llano, el transmisor de viento cumple con todos los requisitos de IEC 61400-12-1 para un instrumento de clase de precisión 0.5.

- Con salida analógica

- Sin calefacción

[/vc_column_text][nectar_cta btn_style="see-through" heading_tag="h6" button_color="default" link_type="new_tab" alignment="left" display="block" link_text="Leer más" url="http://test.cotecno.cl/nuestros-productos/transmisor-de-viento-avanzado-primera-clase-4/"][/vc_column_inner][vc_row_inner]

[vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][image_with_animation image_url="138421" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]**Transmisor de viento avanzado (primera clase)**
4.3352.00.000[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]**El transmisor de viento está diseñado para la adquisición de la componente horizontal de la velocidad del viento en el campo de la meteorología y la tecnología de medición ambiental, la evaluación de la ubicación y la medición de las características de capacidad de los sistemas de energía eólica. En el campo llano, el transmisor de viento cumple con todos los requisitos de IEC 61400-12-1 Edición 2.0 para un Instrumento de la clase de precisión 0.9 (Clase S)**
La versión sin calefacción cumple con todos los requisitos de la clase de precisión 1.7 (clase S clasificación)

- Muy baja potencia, Instrumento con salida digital
- Con calefacción integrada

[/vc_column_text][nectar_cta btn_style="see-through" heading_tag="h6" button_color="default" link_type="new_tab" alignment="left" display="block" link_text="Leer más" url="http://test.cotecno.cl/nuestros-productos/transmisor-de-viento-avanzado-primera-clase-5/"][/vc_column_inner][vc_row_inner]

[vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][image_with_animation image_url="138421" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]**Transmisor De Viento Avanzado X (Primera Clase)**

4.3352.00.4xx

[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid"

bg_image_animation="none"]vc_column_text]El transmisor de viento está diseñado para la adquisición de la componente horizontal de la velocidad del viento en el campo de la meteorología y la tecnología de medición ambiental, la evaluación de la ubicación y la medición de las características de capacidad de los sistemas de energía eólica. En el campo llano, el transmisor de viento cumple con todos los requisitos de IEC 61400-12-1 Edición 2.0 para un Instrumento de la clase de precisión 0.65.

- Instrumento con RS485 y salida digital
- Con calefacción integrada

[/vc_column_text][nectar_cta btn_style="see-through" heading_tag="h6" button_color="default" link_type="new_tab" alignment="left" display="block" link_text="Leer más" url="http://test.cotecno.cl/nuestros-productos/transmisor-de-viento-avanzado-primera-clase-6/"]vc_column_inner][vc_row_inner]

[vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"]vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]image_with_animation image_url="138421" alignment="center" animation="Fade In" hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"]vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]vc_column_text]Transmisor de viento avanzado (primera clase)

4.3352.10.000[/vc_column_text][vc_column_inner][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/2" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]vc_column_text]El transmisor de viento está diseñado para la adquisición de la componente horizontal de la velocidad del viento en el campo de la meteorología y la tecnología de medición ambiental, la evaluación de la ubicación y la medición de las características de capacidad de los sistemas de energía eólica. En el campo llano, el transmisor de viento cumple con todos los requisitos de IEC 61400-12-1 Edición 2.0 para un Instrumento de la clase de precisión 0.9 (Clase S)

La versión sin calefacción cumple con todos los requisitos de la clase de precisión 1.7 (clase S clasificación)

- Muy baja potencia: Instrumento con salida digital
- Sin calefacción

[/vc_column_text][nectar_cta btn_style="see-through" heading_tag="h6" button_color="default" link_type="new_tab" alignment="left" display="block" link_text="Leer más" url="http://test.cotecno.cl/nuestros-productos/transmisor-de-viento-avanzado-x-primera-clase/"]vc_column_inner][vc_row_inner]

[vc_row_inner column_margin="default" text_align="left"]vc_column_inner column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" width="1/4" tablet_width_inherit="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]image_with_animation image_url="138421" alignment="center" animation="Fade In"

```
hover_animation="none" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%"
max_width_mobile="default"/>

#### Transmisor De Viento Avanzado (Primera Clase)



4.3352.10.4xx



El transmisor de viento está diseñado para la adquisición de la componente horizontal de la velocidad del viento en el campo de la meteorología y la tecnología de medición ambiental, la evaluación de la ubicación y la medición de las características de capacidad de los sistemas de energía eólica. En el campo llano, el transmisor de viento cumple con todos los requisitos de IEC 61400-12-1 Edición 2.0 para un Instrumento de la clase de precisión 1.1.



- Instrumento con RS485 y salida digital
- Sin calefacción



Leer más



Página: 12


```

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO