

## PROBADOR DE ABRASIÓN BOHME



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Agregados](#) | **Etiquetas:** [1339](#), [1340](#), [EN 1338](#), [EN 13892-3](#), [EN 14157](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El instrumento mide la pérdida de volumen en una muestra bajo prueba de abrasión y se usa en pruebas tales como: - adoquines - losas de concreto - losas hechas de rocas naturales - losas de piedra natural.

El aparato está compuesto básicamente por un disco horizontal de hierro fundido con una velocidad de  $30 \pm 1$  rpm y un diámetro de 750 mm provisto de una pista de prueba de 200 mm para colocar una muestra.

Panel de control con contador de revoluciones digital con parada automática después de 22 rotaciones.

La arena abrasiva se debe pedir por separado.

### Normas

- EN 1338, 1339, 1340, EN 13892-3, EN 14157

### Especificaciones técnicas.

Modelo	Código de Producto	Nombre del Producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
BellProAbr-275	B-01-03-03-36-0101	Probador de abrasión bohme	150x100x85	275	220 V, 50-60 Hz, 1 ph

### Accesorios / Repuestos

Código de Producto	Nombre del Producto	Peso (kg)
B-01-03-03-37-0101	Arena abrasiva	50

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO