

PROBADOR DE IMPACTO NOVOTEST STRIKE UNIVERSAL



SKU: STRIKE UNIVERSAL | **Categorías:** [Fuerza](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]**Probador de Impacto NOVOTEST STRIKE UNIVERSAL**[/vc_column_text][vc_column][vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]**Descripción del Producto:**

El probador de impacto NOVOTEST STRIKE UNIVERSAL tiene un diseño polivalente y consta de un soporte (con un tubo fijado a él con una escala y un dispositivo de sujeción) y un dispositivo de impacto según la norma requerida. Un dispositivo de impacto, por regla general, consta de un percutor, un embrague y un yunque, cuyas dimensiones se especifican en la norma correspondiente. Puede haber un número ilimitado de estos dispositivos de choque en el conjunto de suministro del dispositivo; por lo tanto, es posible realizar pruebas de acuerdo con cualquier número de estándares, y el dispositivo se llama Universal.

Ventajas:

La escala del dispositivo se aplica tanto en milímetros como en pulgadas, lo que simplifica las pruebas de acuerdo con los estándares extranjeros (pulgadas).
El dispositivo universal NOVOTEST STRIKE proporciona un reemplazo fácil y rápido del dispositivo de percusión (percutor) y el embrague y yunque correspondientes.
Puede solicitar cualquier número adicional de dispositivos de percusión.

Especificaciones:

Normas	GOST 4765	GOST 53007	ISO 6272	ASTM D 2794
Dimensiones totales, no más de, mm	1340x275x220; 840x275x220	1340x275x220	1340x275x220	1340x275x220
Peso, no más de, kg	16	16	16	16
Peso de carga, kg	1; 0,5; 1,5	1; 2 + suma. 1; 2	1+ suma. 2	1
Longitud de escala del dispositivo, mm	1200; 500	1200	1200	1200
Graduación, mm	1; 25 ± 0,5	1; 25 ± 0,5	1; 25 ± 0,5	1; 25 ± 0,5
Diámetro de la pieza de trabajo de la matriz, mm	≥40	≥40	≥40	≥40
Diámetro del orificio de la matriz, mm	15 o 28	16,3 o 27	16,3 o 27	16,3
Diámetro de la bola del percutor, mm	8 o 14.1 o 15	12,7 o 15.9 o 20	12,7 o 15.9 o 20	12,7 o 15.9

Términos de Uso

Temperatura ambiente, ° C
Humedad relativa, %
Presión atmosférica, kPa

de -45 a +40
hasta 80 a 25 ° C
de 84 a 106,7

Opciones Disponibles:

Plomada.
Bateristas.
Yunques.
Limitadores de espesor.

Empaque Estándar:

Dispositivo con plomada.
Baterista y yunque (elección del cliente).
Manual de instrucciones.
Paquete.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO