PROBADOR DE PUNTO DE IGNICIÓN Y PUNTO DE COMBUSTIÓN, CLEVELAND - H-2085.4F

SKU: H-2085.4F | **Categorías:** Asfalto, Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Probadores de punto de ignición | **Etiquetas:** AASHTO T48, ASTM D117, ASTM D92

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Utilizado para determinar el punto de ignición y el punto de combustión por el probador de copa abierta de Cleveland. Consiste en un calentador eléctrico con reóstato, plataforma de punto de ignición con soporte de termómetro, quemador de prueba y copa de flash. Utiliza un calentador de níquel-cromo de 1250W-10 amp con control variable continuo para ajustes de temperatura precisos, repetibles y de velocidad de subida según las especificaciones. El calentador está encerrado en una carcasa de acero inoxidable con ventilaciones de refrigeración.

La posición del termómetro es ajustable y proporciona la capacidad de levantar el termómetro para facilitar la colocación y extracción de la taza de prueba. La llama de prueba requiere un suministro de gas y la llama de prueba se puede ajustar mediante el uso de la válvula de aguja incorporada.

Ordene el termómetro de mercurio necesario localmente.

El Probador de punto de ignición y punto de combustión, Cleveland admite las siguientes normas: ASTM D92, ASTM D117, AASHTO T48

- Repuestos
- Manuales
- Normas

	H-2085.1	Calentador eléctrico con reóstato (1250W)
	H-2085P	Plataforma de punto de ignición
	H-2112	Prueba de quemador con soporte
	H-2060	Copa para Cleveland probador de ignición
	H-2095.4.2	Placa Supra-Board para Cleveland probador de ignición
		Termómetros ASTM, Mercurio, Fahrenheit

H-2085_man_0811(Manual del producto PDF)
ASTM D92

ASTM D117

AASHTO T48

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO