

PROBADOR DE SALINIDAD DE BOLSILLO -MARCA BELLTRONIC



parámetros técnicos:

Modelo	BellProSalB-10	BellProSalB-20
Rango de Salinidad	0.00 ~ 10.00ppt	0.00 ~ 80.00ppt
Precisión de salinidad	± 1% FS	
Rango de conductividad	0 ~ 20.00mS / cm	
Exactitud de Conductividad	± 1% FS	
Resolución	0.01 / 0.1 / 1	
Puntos de calibración	1 a 3 puntos	
Soluciones de Calibración	84µS / cm, 1413µS / cm, 12.88mS / cm, 111.8mS / cm	
Rango de temperatura	0 ~ 60 ° C, 32 ~ 140 ° F, Automático	
Tipo de sensor	Platino	
requerimientos de energía	2 baterías de 1.5V "AAA"	
Duración de la batería	Aproximadamente 200 horas	
Dimensión	185 (L) × 40 (diámetro) mm	
Peso	100 gramos	

SKU: N / A | **Categorías:** [Medidores químicos, físicos y eléctricos](#) |

VARIACIONES

Imagen

SKU

Descripción

SKU / Modelo



BellProSalB-10 Rango de salinidad 0.00~10.00ppt

Any SKU / Modelo



BellProSalB-20 Rango de salinidad 0.00~80.00ppt

Any SKU / Modelo

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO