


PRUEBAS DE DESINTEGRACIÓN DE TABLETAS DTG 300I



DTG 300i

Controlado a través de nuestra intuitiva interfaz de pantalla táctil, el comprobador de desintegración DTGi 300i admite **hasta tres** conjuntos de estanterías de cesta. El diseño fácil de usar hace que la evaluación de las características de desintegración sea una tarea sencilla con solo tocar un botón.

SKU: DTG 300i | **Categorías:** [pruebas de desintegración de comprimidos](#), [Pruebas farmacéuticas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Número de catálogo:

1233

Cumplimiento de la farmacopea:

Telf. Eur. 2.9.1

Número de estaciones de prueba:

USP <701> y <2040>

Capacidad de la tableta:

3

Control de estación independiente:

18

Dimensiones de la unidad (ancho x profundo x alto):

No

700 x 473 x 657 mm

ASPECTOS DESTACADOS CLAVE DE LA SERIE DTGI



Ph. Eur. y USP y cumple con las normas



Control y medición de temperatura integrados y de precisión



Calibración electrónica de temperatura de un solo punto



Control intuitivo de la pantalla táctil para simplificar el funcionamiento



Configuraciones de una a cuatro unidades de estación de prueba, además de la opción de unidad de control de estación independiente



Amplias opciones de salida de informes de datos: RS 232, USB A y USB B



Control de frecuencia de carrera ajustable para pruebas aceleradas o de alta sensibilidad



Opción de automatizar y controlar de forma remota los sistemas DTGi

VIDEO: <https://youtu.be/0PUNQUgUw1E>



Cumplimiento y mantenimiento de DTGi

- Certificado de conformidad con Ph. Eur./USP proporcionado como estándar
- Paquetes completos de documentación y kits de herramientas de IQ/OQ/PQ disponibles
- Calibración electrónica de temperatura de un solo punto protegida por código de acceso
- La información de calibración de temperatura más reciente se almacena y está disponible para imprimir/exportar

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO