

## PSU-2T, MINI AGITADOR PARA INMUNOLOGÍA



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Otros agitadores](#) | **Etiquetas:** [biosan](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El miniagitador de balanceo **PSU-2T** proporciona un funcionamiento continuo fiable y un movimiento de la plataforma suave a baja velocidad. El modo sin paradas funciona ininterrumpidamente hasta 7 días. Asimismo, se garantizan más de 2 años de funcionamiento sin problemas debido al mecanismo de accionamiento directo y al motor sin escobillas. La pantalla cambia entre las lecturas de tiempo y velocidad.

**PSU-2T** proporciona un mezclado ajustable de reactivos en placas de microanálisis. El agitador de balanceo es un dispositivo compacto y de uso sencillo que ocupa poco espacio sobre una mesa. El instrumento está diseñado para inmunoanálisis. El agitador de balanceo es ideal para el uso personal.

El agitador de balanceo se puede utilizar en cámaras frigoríficas o incubadoras, con una temperatura ambiente de +4°C a +40°C. La alimentación externa de baja tensión (12 V) proporciona seguridad eléctrica en un entorno húmedo.

## ESPECIFICACIONES

Intervalo del control de velocidad	150-1,200 rpm
Ajuste de tiempo digital	1 min-24 horas / sin parada
Ajuste digital y control del tiempo y la velocidad +	
Tiempo de funcionamiento continuo máximo	168 h
Mecanismo de accionamiento directo	+
Órbita	2 mm
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	220x205x90 mm
Peso	2 kg
Corriente de entrada/consumo de energía	12 V, 280 mA / 3.4 W
Fuente de alimentación externa	Entrada CA 100-240, V 50/60 Hz, Salida CC 12 V

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO