



## PURIFICADOR DE AGUA (AGUA RO - AUTOMÁTICO)




- Velocidad de salida de agua: 15 a 30 L / H
- Consumo de energía: 48w
- Fuente de alimentación: AC110 / 220V  $\pm$  10%, 50 / 60Hz
- Peso bruto: 22kg
- Tipo de salida de agua: Agua RO

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Purificador de Agua](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Any pa_modelowp
	BellWatPur-I	Capacidad: Agua RO 15L / Hora	Any pa_modelowp
	BellWatPur-II	Capacidad: Agua RO 30L / Hora	Any pa_modelowp

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellWatPur-I	BellWatPur-II	
Tipo de salida de agua	Agua RO	Agua RO	
Velocidad de salida de agua	15 L / H	30 L / H	
Procedimiento de purificación	PF + AC + RO + AC	PF + AC + RO + AC	
Requisito de suministro de agua	Agua del grifo: TDS <200 ppm, 5 ~ 45 ° C, 1.0 ~ 4.0Kgf / cm <sup>2</sup> (si TDS de entrada > 200ppm, se recomienda un filtro de pretratamiento adicional)	Agua del grifo: TDS <200 ppm, 5 ~ 45 ° C, 1.0 ~ 4.0Kgf / cm <sup>2</sup> (si TDS de entrada > 200ppm, se recomienda un filtro de pretratamiento adicional)	
Calidad de agua pura	Tasa de rechazo de iones	96% -99% (Nueva membrana RO)	96% -99% (Nueva membrana RO)
	Tasa de rechazo orgánico	> 99%, cuando MW > 200 Dalton	> 99%, cuando MW > 200 Dalton
	Partículas y tasa de rechazo de bacterias	> 99%	> 99%
	Bacteria	<0,1 ufc / ml (con filtro de terminal PES opcional de 0,45 + 0,1 μm)	<0,1 ufc / ml (con filtro de terminal PES opcional de 0,45 + 0,1 μm)
	Partículas (> 0.2μm)	<1 / ml (con filtro de terminal PES opcional de 0,45 + 0,1 μm)	<1 / ml (con filtro de terminal PES opcional de 0,45 + 0,1 μm)
Tasa de flujo	2,0 L / min (con tanque de presión)	2,0 L / min (con tanque de presión)	
Monitor de calidad del agua	Medidor de TDS	Medidor de TDS	
Consumo de energía	48W	48W	
Fuente de alimentación	AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz	AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz	
Configuración estándar	Cuerpo principal (incluye 1 juego de cartuchos), tanque de 15 litros, medidor de TDS	Cuerpo principal (incluye 1 juego de cartuchos), tanque de 15 litros, medidor de TDS	

Tamaño externo (W * D * H)	220*410*420mm	220*410*420mm
Tamaño del paquete (W * D * H)	590*490*550mm	590*490*550mm
Peso bruto	22kg	22kg

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO