

QUEMADOR ESTÁNDAR CON REGULADOR DE AIRE SOLO CON ESTABILIZADOR DE LLAMA B-175



SKU: H-5875 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Mecheros de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Quemador estándar con regulador de aire solo con estabilizador de llama B-175

Quemador estándar con estabilizador de llama, LP (cilindro) de gas, 1/2 "(13 mm) DO del tubo de mezcla, 1.75 CFH, salida de 4,270 BTU, altura total de 6-1 / 8" (156 mm)

Los quemadores Bunsen son quemadores de alta calidad hechos en Estados Unidos con bases de zinc fundidas a presión niqueladas. Los quemadores cuentan con tubos de mezcla de aluminio y conexiones de entrada de gas dentadas.

* Nota: Las salidas CFHs y BTU están calculadas en:

Presiones de columna de agua de 5 pulgadas para quemadores artificiales y naturales. Presiones de columna de agua de 11 pulgadas para quemadores LP.

Entrada OD para todos los quemadores: 5/16 "dentada

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO