

RESINA DE INTERCAMBIO ANIÓNICO DE DESMINERALIZACIÓN THERMAX TULSION A-32



SKU: A-32 | Categorías: [Equipo Analítico](#) | Etiquetas: [brand|Lenntech](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. [Hogar](#)
2. [Productos](#)
3. [Thermax](#)
4. Resina de intercambio aniónico de desmineralización Tulsion A-32

RESINA DE INTERCAMBIO ANIÓNICO DE DESMINERALIZACIÓN THERMAX TULSION A-32

NÚMERO DE PARTE: A-32

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

Especificaciones

Marca	Thermax
Sub marca	Tulsión
Estructura de matriz	Copolímero de poliestireno
Tipo	base fuerte
Hinchazón Reversible	Cl ⁻ > OH ⁻ 12 %
Capacidad eq/L	1.3
Contenido de agua	47 %
rango de pH	0-14
Forma iónica	Cloruro
Temperatura máx. °C	80

Dimensiones / Pesos

Característica	Gel resistente, resina de intercambio aniónico de base fuerte tipo II. Excelentes propiedades físicas y químicas.
Solicitud	Desionización de múltiples lechos



[Descargar hoja de datos](#)

[COMPRAR AHORA](#)

[Solicitud de presupuesto](#)

[Source link](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

url_fab <https://www.lenntech.com/products/Thermax/A-32/Tulsion-A-32-Demineralization-Anion-Exchange-Resin/index.html>

brand Lenntech

COTECNO