

RESINA DE INTERCAMBIO CATIÓNICO DE DESMINERALIZACIÓN THERMAX TULSION CX0-12 MP



SKU: CX0-12MP | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. [Hogar](#)
2. [Productos](#)
3. [Thermax](#)
4. Resina de intercambio catiónico de desmineralización Tulsion CX0-12 MP

RESINA DE INTERCAMBIO CATIONICO DE DESMINERALIZACIÓN THERMAX TULSION CX0-12 MP

NÚMERO DE PARTE: CX0-12MP

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

Especificaciones

Marca	Thermax
Sub marca	Tulsión
Estructura de matriz	Copolímero poliacrílico
Tipo	Ácido débil
Hinchazón Reversible	H+ > Na+ 75 %
Capacidad eq/L	4.1
Contenido de agua	47 %
rango de pH	5-14
Forma iónica	Hidrógeno
Temperatura máx. °C	100

Dimensiones / Pesos

Característica	Resina acrílica de intercambio catiónico de ácido débil de alta capacidad con excelente estabilidad física y química.
Solicitud	Desionización del agua, desalcalinización, eliminación selectiva de metales pesados. Ablandamiento de aguas de alta salinidad en el ciclo del sodio.



[Descargar hoja de datos](#)

[COMPRAR AHORA](#)

[Solicitud de presupuesto](#)

[Source link](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

url_fab	https://www.lenntech.com/products/Thermax/CX0-12-MP/Tulsion-CX0-12-MP-Demineralization-Cation-Exchange-Resin/index.html
brand	Lenntech

COTECNO