

RESINA DE INTERCAMBIO CATIÓNICO DE DESMINERALIZACIÓN THERMAX TULSION CX0-9



SKU: CX0-9 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. [Hogar](#)
2. [productos](#)
3. [Thermax](#)
4. Resina de intercambio catiónico de desmineralización Tulsion CX0-9

RESINA DE INTERCAMBIO CATIONICO DE DESMINERALIZACIÓN THERMAX TULSION CX0-9

NÚMERO DE PARTE: CX0-9

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

Especificaciones

Marca	Thermax
Sub marca	Tulsión
Estructura de matriz	Copolímero poliacrílico
Tipo	Ácido débil
Hinchazón Reversible	Na+ > H+ 7 %
Capacidad eq/L	4.0
Contenido de agua	47 %
rango de pH	5-14
Forma iónica	Hidrógeno
Temperatura máx. °C	100

Dimensiones / Pesos

Característica	Resina de intercambio catiónico gel de alta capacidad con excelentes propiedades físicas y químicas.
Solicitud	Ablandamiento, desmineralización de lechos múltiples y mixtos, desalcalinización, procesamiento químico, etc.



[Descargar hoja de datos](#)

[COMPRAR AHORA](#)

[Solicitud de presupuesto](#)

[Source link](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

url_fab <https://www.lenntech.com/products/Thermax/CX0-9/Tulsion-CX0-9-Demineralization-Cation-Exchange-Resin/index.html>

brand Lenntech

COTECNO