

## SERIE BELL-500 DE MEDIDORES ELECTROQUÍMICOS - MARCA BELLTRONIC



### Descripción del Producto:

Aspecto agradable, fácil de usar, equipado con un porta-electrodos flexibles, un agitador inteligente y un breve manual de operación, el más rentable electroquímica instrumentos de laboratorio de 4th generación.

Meetswithinternational GLP estándar, con funciones inteligentes como calibración automática, la compensación automática de la temperatura, almacenamiento de datos, visualización de la hora, RS-232 salida, configuración de la función, la auto-Diagnóstico de información, etc.

Opciones ofthree diferentes modos de medición: una presentación estable Modo, medición timing modo andcontinuous modo de medición.

Parámetro	Número de modelo	Especificaciones técnicas principales	Aplicaciones y configuraciones
PH	BellProMtp-511 Medidor de pH	Rango:-2.00 ~ 19.99pH;Precisión: $\pm 01$ pH	Regular laboratorio. Medición de pH, equipado con porta-electrodos flexibles, una combinación electrodo de pH y RS232 software.
	BellProMtp-512 Medidor Precision de pH	Rango:-2.000 ~ 19.999pH;Precisión: $\pm 002$ pH	Adecuado para precisión. Medición de pH en la investigación científica, equipado con porta-electrodos flexibles Bell-211 electrodo de pH.
Conductividad	BellProMtp-513 Medidor cond.	Rango: 0 ~ 200 ms/cm;Precisión: $\pm 0\%$ FS	Regular laboratorio. Medición de conductividad, equipado con porta-electrodos flexibles y modelo Bell-2301 Electrodo de conductividad con ATC.
	BellProMtp-515 Medidor Precision cond.	Rango: 0 ~ 2000 ms/cm;Precisión: $\pm 5\%$ FS	Adecuado para precisión. Medición de pH en la investigación científica, equipado con porta-electrodos flexibles y Bell-2401 Electrodo de conductividad con ATC.

DO	BellProMtp-516 DO Medidor	Rango:(0 ~ 20.00)Mg/l;Precisión: ± 30 mg/l	Compensación automática de la temperatura, la salinidad y la presión del aire, equipado con soporte del electrodo, agitador inteligente y modelo Bell-DO500 Electrodo de oxígeno disuelto.
----	---------------------------	--	--

Parámetro	Nombre del modelo	Especificaciones técnicas principales	Aplicaciones y configuraciones
PH, cond.	BellProMtp-521 Laboratorio pH/Cond. Metros	Rango: pH:-2.00 ~ 19.99pH; cond.: 0 ~ 200 ms/cm Precisión: pH: ± 01pH; cond.: ± 0% FS	Ph + cond. doble medidor de parámetros para diversas aplicaciones: equipado con porta-electrodos flexibles, tres en uno combinación electrodo de pH, modelo Bell-2301 Electrodo de conductividad con ATC y RS232 software.
	BellProMtp-522 Precisión pH/Cond. Metros	Rango: pH:-2.000 ~ 19.999pH; cond: 0 ~ 2000 ms/cm Precisión: pH: ± 002pH;Cond.: &Plusmn; 5% FS	Ph + cond. de doble parámetro con alta precisión: equipado con porta-electrodos flexibles, tres en uno combinación pH electrodo, modelo Bell-2503 vidrio pH electrodo combinado, modelo 2401 Electrodo de conductividad con ATC y RS232 software.
PH,	BellProMtp-525 pH/do	Rango: pH:-2.000 ~ 19.999pH; hacer: 0 ~ 20.00 mg/l Precisión: pH: ± 002pH;Hacer: ± 30 mg/l	Ph + do doble-parámetro con alta precisión: equipado con porta-electrodos flexibles, una combinación ph electrodo, modelo Bell-2503 electrodo combinado de pH de vidrio, modelo Bell-DO500 do electrodo agitador inteligente y RS232 software.
Cond.,	BellProMtp-526 Cond./do	Rango: cond: 0 ~ 2000 ms/cm; hacer: 0 ~ 20.00 mg/l Precisión: cond.: ± 5% FS; hacer: ± 10 mg/l	El más rentable cond. + do. de doble parámetro, porta-electrodos flexibles, modelo Bell-2401 cond. electrodo con ATC, modelo Bell-DO500 do electrodo agitador inteligente y RS232 software.
PH, ISE, Cond.,	BellProMtp-551 PH/ION/Cond./Hacer Metro	Rango:PH-2.000 ~ 19.999pH;Ion:0 ~ 14.00 px; Cond. 0 ~ 2000 ms/cm;Hacer: 0 ~ 0.30 mg/l Precisión: pH: ± 002pH;Cond.: ± 5% FS Ion: ± 5% Valor de lectura/monovalence; ± 0% lectura valor/bivalence Hacer: ± 30 mg/l.	La mejor rentable medidor multi-parámetro con alta precisión, equipado con porta-electrodos flexibles, tres en una combinación ph electrodo, modelo Bell-2503 vidrio pH electrodo combinado, modelo Bell-2401 Electrodo de conductividad (ATC), modelo Bell-DO500 Electrodo de oxígeno disuelto, sonda de temperatura, electrodo de referencia, agitador inteligente y RS232 software.




Parámetro	Números de modelo	Especificaciones técnicas principales	Aplicaciones y configuraciones
PH, ISE	BellProMtp-523 pH/medidor de concentración de iones	Rango: pH:-2.000 ~ 19.999 pH: Ion: 0 ~ 14.00 px	Medidor concentración de iones, el usuario puede configurar iones y solución estándar, con modo de medición de pH.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Medidor multi parametro \(ph, conductividad, oxígeno disuelto y ORP, iones, salinidad, TDS\)](#) |

COTECNO

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellProMtp-511	Regular laboratorio. Medición de pH, equipado con porta-electrodos flexibles, una combinación electrodo de pH y RS232 software.	Any SKU / Modelo
	BellProMtp-512	Adecuado para precisión. Medición de pH en la investigación científica, equipado con porta-electrodos flexibles Bell-211 electrodo de pH.	Any SKU / Modelo
	BellProMtp-513	Regular laboratorio. Medición de conductividad, equipado con porta-electrodos flexibles y modelo Bell-2301 Electrodo de conductividad con ATC.	Any SKU / Modelo
	BellProMtp-515	Adecuado para precisión. Medición de pH en la investigación científica, equipado con porta-electrodos flexibles y Bell-2401 Electrodo de conductividad con ATC.	Any SKU / Modelo
	BellProMtp-516	Compensación automática de la temperatura, la salinidad y la presión del aire, equipado con soporte del electrodo, agitador inteligente y modelo Bell-DO500 Electrodo de oxígeno disuelto.	Any SKU / Modelo
	BellProMtp-521	Ph + cond. doble medidor de parámetros para diversas aplicaciones: equipado con porta-electrodos flexibles, tres en uno combinación electrodo de pH, modelo Bell-2301 Electrodo de conductividad con ATC y RS232 software.	Any SKU / Modelo
	BellProMtp-522	Ph + cond. de doble parámetro con alta precisión: equipado con porta-electrodos flexibles, tres en uno combinación pH electrodo, modelo Bell-2503 vidrio pH electrodo combinado, modelo 2401 Electrodo de conductividad con ATC y RS232 software.	Any SKU / Modelo
	BellProMtp-523	Medidor concentración de iones, el usuario puede configurar iones y solución estándar, con modo de medición de pH.	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellProMtp-525	Ph + do doble-parámetro con alta precisión: equipado con porta-electrodos flexibles, una combinación ph electrodo, modelo Bell-2503 electrodo combinado de pH de vidrio, modelo Bell-DO500 do electrodo agitador inteligente y RS232 software.	Any SKU / Modelo
	BellProMtp-526	El más rentable cond. + do. de doble parámetro, porta-electrodos flexibles, modelo Bell-2401 cond. electrodo con ATC, modelo Bell-DO500 do electrodo agitador inteligente y RS232 software.	Any SKU / Modelo
	BellProMtp-551	La mejor rentable medidor multi-parámetro con alta precisión, equipado con porta-electrodos flexibles, tres en una combinación ph electrodo, modelo Bell-2503 vidrio pH electrodo combinado, modelo Bell-2401 Electrodo de conductividad (ATC), modelo Bell-DO500 Electrodo de oxígeno disuelto, sonda de temperatura, electrodo de referencia, agitador inteligente y RS232 software.	Any SKU / Modelo

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO