

SISTEMA DE SIERRA DE PARED WSE1217



Desarrollado por la tecnología P2®

- Imanes permanentes integrados
- RPM del motor reducidas para mayor confiabilidad y bajo mantenimiento
- Alto nivel de rendimiento de corte de eficiencia
- Capacidad de la cuchilla de 54"



Características y beneficios:

- Rendimiento de corte significativamente mayor gracias a la innovadora tecnología Tyrolit P2 con motor magnético permanente de alto ciclo que funciona a menores RPM y permite la transmisión directa (sin caja de engranajes)
- Obtenga una mayor productividad y menores costos de servicio debido al diseño fácil de mantener
- Optimice su corte con el nuevo mecanismo automático de alimentación / desplazamiento con detección de carga y bajas RPM
- Ligero y versátil
- El convertidor de ciclo alto también se puede usar para alimentar la sierra de alambre WCE14

Especificaciones de WSE1217:

Cuchilla



DISEÑO

- El brazo giratorio infinitamente ajustable gira 360 °
- 2 asas de transporte con función de bloqueo

MOTOR

- Motor de alta frecuencia refrigerado por agua sin caja de cambios
- Salida a 32 amperios 17 kW, 22,79 caballos de fuerza

POWER PACK / INVERSOR ENTRADA



PESO



- Paquete de energía eléctrica y control remoto de radio
 - Parte # 3401431, Cat # 42996
 - (Incluido con el sistema completo WSE1217)
- ** No se incluye con el paquete: Pieza # 340255, Pieza # 3402551 **

SKU: N / A | **Categorías:** [Sierra De Pared](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL