

SISTEMAS DE CONTROL AUTO ALIMENTACIÓN



Sistema de control de autoalimentación M-2

- Ejecuta automáticamente su plataforma de núcleo M-2
- Permite al operador utilizar varios ejercicios de núcleo al mismo tiempo
- Perforación en serie extremadamente eficiente: ahorra mano de obra, especialmente en agregados duros
- La unidad mantiene la carga del motor en el valor preestablecido (17 a 24 amperios a 115 V; 10 a 15 amperios a 230 V)
- Para uso en Weka DK22 a través de DK32, CB748 y todos los motores de perforación Milwaukee
- La unidad de alimentación automática consta de una unidad de control y una caja de engranajes 2: 1 con carro de rodillos solamente




SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios de núcleo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	24135	Número de catálogo: 24135	24135
	48563	Número de catálogo: 48563	48563
	75649	Número de catálogo: 75649	75649

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	91154	Número de catálogo: 91154	91154

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO