

SISTEMAS TRIAXIALES INSATURADOS



SKU: N / A | Categorías: [Prueba Triaxial](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción:

Dispositivos de prueba universales de alta calidad para pruebas estándar totalmente automáticas como pruebas UU, CU y CD, así como pruebas totalmente automáticas de control de la tensión en condiciones saturadas e insaturadas.

Para ensayos triaxiales de suelos en condiciones no saturadas, proporcionamos sistemas modulares especiales para diferentes diámetros de muestras y celdas de acero inoxidable con columnas internas. Esto permite la unión de la capa de la celda después de la instalación de la muestra, la colocación de los sensores locales y el posicionamiento de la tapa superior y el pistón de carga.

La placa de base con placas porosas estándar o placas de filtro de cerámica especiales con diferentes discos de cerámica de entrada alta se pueden instalar como un zócalo para la muestra (1, 3, 5 o 15 bar).

Características:

- Pruebas triaxiales estándar (CD, CU, UU).
- Control del valor B.
- Pruebas triaxiales de prueba de esfuerzo (p , q y s , t) Pruebas de permeabilidad.
- Bastidor de carga controlada de tensión cerrada, tensión y posición de alta precisión.
- Consolidación isotrópica y anisotrópica.
- Varias características de actualización 3 métodos posibles para determinar el cambio de volumen de muestra:
- Deformación radial y cálculo del cambio de volumen.
- Medición directa del cambio de volumen de agua intersticial y aire poroso con un controlador de presión / volumen.
- Medición exacta del agua de la celda en una celda interna adicional (doble pared).

Especificaciones:

Carga Axial Estática	Hasta 100 kN
Presión de Confinamiento	Hasta 2 MPa
Discos Altos de Entradas de Aire	0.1, 0.3, 0.5 o 1.5 Mpa

Tamaño de Muestra

Hasta 150 mm

Opciones de Mejoras:

- Acumulador de aire difuso para determinar el coeficiente de corrección de volumen.
- Pruebas de elementos de Bender.

Estándares:

- JGS 0527-2009

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO