

SPECTRAL PG 52



- Rectificadora oscilante para preparación espectroscópica rápida de muestras de hierro y acero, diseño compacto de sobremesa, carcasa cerrada, seguridad máxima provista de interruptor de enclavamiento, columna robusta montada en rodamientos de rodillos cónicos, bajo nivel de ruido con motor de 3 kW y 2800 rpm, con electrónica sistema de frenado y protección contra sobrecarga, acceso extraordinario con puerta corredera, fácil manejo con movimiento de oscilación de la muestra desde el lado frontal de la máquina, posicionamiento vertical de precisión del cabezal de molienda con una precisión de 0,01 mm, gran espacio de trabajo con lámpara LED, salida estándar para aspirador de polvo, refrigeración de muestras disponible con refrigeración por agua y / o aire comprimido, completo y listo para funcionar. Embalaje estándar incluido. Sin dispositivos de sujeción. Sin tanque de enfriamiento. 400 V, trifásico, 50 Hz

SKU: N / A | **Categorías:** [Preparación De Muestras Para Espectroscopia](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones técnicas

N ° De Pedido	81 03
N ° de Modelo	SPECTRAL PG 52
Potencia del motor de molienda, kW (S1)	3
Velocidad de la muela abrasiva, (rpm)	2800
Diámetro de la rueda de copa, (mm)	Ø150
Radio de arco	52
Recorrido, mm	203
Carrera del eje Z, (mm)	80
Operación	Manual
Dimensiones, WxDxH, (cm)	94 x 83 x 97
Dimensiones, WxDxH, (con armario, cm)	94 x 83 x 175
Peso, (kg)	300
Peso, (con armario, kg)	385

Accesorios

Accesorios para SPECTRAL PG 52

GR 1943	Mandril mecánico de 3 mordazas
GR 1801	Dispositivo de sujeción mecánica para muestras de hasta 60 mm.
GR 1948	Mordazas universales para dispositivo de sujeción mecánica (GR 1801)
GR 1949	Mordazas para probetas delgadas para dispositivo de sujeción mecánica (GR 1801)
GR 1942	Dispositivo de sujeción magnético permanente, 100x150 mm.
GR 1820	Placa de sujeción electromagnética
GR 1907	Armario de suelo para Spectral PG 52 / MM 102 / AG 102
GR 1945	Tanque de recirculación de refrigerante, acero inoxidable, 55 lt de capacidad, con bomba, mangueras, etc.
YM 8813	Láminas de filtro fino para tanque de enfriamiento de recirculación (GR 0018/0019/1675/1945), 10 uds.
GR 1540	Varilla colectora magnética, para recirculación del tanque de enfriamiento

GR 1397-00 Sistema de filtrado de agua y regulador de presión para entrada de agua de la ciudad. Mantiene la presión del agua en el nivel adecuado y protege de picos de presión repentinos. Filtra las impurezas del agua y previene la calcificación.

YM 3824-00 Filtro de cartucho Siliphos de repuesto (para sistema de filtrado de agua y regulador de presión (GR 1397-00))

Kit de repuestos para SPECTRAL PG 52

GR 1944 Juego recomendado de repuestos, SPC PG 52

Consumibles

Piedras de amolar para SPECTRAL PG 52 / AG 102 (1 Pz)

GSW 60 80-150 Piedra de amolar AL₂O₃, grano 60, para aceros semiduros, diámetro 150/32 mm

GSR 60 80-151 Piedra de amolar AL₂O₃, grano 60, para aceros duros y hierro fundido, diámetro 150/32 mm

GSW 36 80-155 Piedra de amolar AL₂O₃, grano 36, para aceros semiduros, diámetro 150/32 mm

GSR 36 80-156 Piedra de amolar AL₂O₃, grano 36, para aceros duros y hierro fundido, diámetro 150/32 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO