

TANQUE PARA CURADO GRANDE



Código del Producto:

- UTC-0950** Tanque para Curado, Grande, de Metal
- UTC-0952** Conjunto de Estantes Superiores, Removibles, para UTC-0950
- UTC-0954/N** Calentador para Tanque de Curado para UTC-0950 y UTC-0965, 220-240 V 50-60 Hz (3 cm canal de conexión y 50 cm longitud de resistencia)
- UTC-0955** Bomba de Circulación, 220-240V, 50-60Hz
- UTC-0960** Tanque de Curado, Grande, de Plástico
- UTC-0962** Tanque de Curado, Ancho, de Plástico
- UTC-0956** Calentador para Tanque de Curado para UTC-0960 y UTC-0962, 220-240 V 50-60 Hz (6,5 cm canal de conexión y 70 cm longitud de resistencia)

(Si requiere 110V, favor de indicarlo en la orden)

Estándares:

EN 12390-2; ASTM C31, C192, C511

Los tanques de curado de acero UTC-0950, y de plástico UTC-0960 y UTC-0962, están diseñados para curar cilindros y cubos de concreto. La temperatura puede estar ajustada y mantenida constantemente por una resistencia eléctrica incorporando un termo regulador digital que mantiene la temperatura fija entre ambiente a 40 °C con ± 2 °C de exactitud.

El UTC-0950 está fabricado de chapa de acero recubierto con polvo. Estantes superiores, capaz de soportar cubos de concreto, están disponible a pedido (máx. de 8 pcs). Los tanques UTC-0960 y UTC-0962 tienen paredes normales de metal.

El UTC-0952 se debe ordenar por separado.

Todos los Tanques de Curado vienen con:


- Calentador
- Bomba de Recirculación Sumergible

- Estantes de Metal

		UTC-0950	UTC-0960	UTC-0962
Dimensiones (WxLxH)	Externo	860x1560x615 mm	800x1800x950 mm	1100x2100x900 mm
	Interno	800x1500x550 mm (Profundidad Clara 520mm)	700x1700x850 mm (Profundidad Clara 820mm)	1000x2000x800 mm (Profundidad Clara 770mm)
Especímenes Capacidad	Cubo de 150 mm	Max. 135 pcs	Max. 220 pcs	Max. 390 pcs
	Cilíndrico Ø150x300 mm	Max. 67 pcs	Max. 110 pcs	Max. 195 pcs
Peso (aprox.)		92 kg	88 kg	130 kg

SKU: N / A | **Categorías:** [Concreto](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES




Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	UTC-0950	Tanque para Curado, Grande, de Metal	Any SKU / Modelo
	UTC-0952	Conjunto de Estantes Superiores, Removibles, para UTC-0950	Any SKU / Modelo
	UTC-0954/N	Calentador para Tanque de Curado para UTC-0950 y UTC-0965, 220-240 V 50-60 Hz (3 cm canal de conexión y 50 cm longitud de resistencia)	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	UTC-0955	Bomba de Circulación, 220-240V, 50-60Hz	Any SKU / Modelo
	UTC-0956	Calentador para Tanque de Curado para UTC-0960 y UTC-0962, 220-240 V 50-60 Hz (6,5 cm canal de conexión y 70 cm longitud de resistencia)	Any SKU / Modelo
	UTC-0960	Tanque de Curado, Grande, de Plástico	Any SKU / Modelo
	UTC-0962	Tanque de Curado, Ancho, de Plástico	Any SKU / Modelo

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO