

TASA DE SALDO DE RESORTE EXTENDIDO BELLTASSALPRI-02



- Este equipo simple se utiliza para determinar la velocidad de propagación del aglutinante en la superficie de la carretera.
- El equipo consta de una bandeja metálica cuadrada de 300 mm, que se puede levantar mediante cuatro cadenas. Las cadenas están unidas a un saldo y la tasa de propagación puede evaluarse mediante un saldo.
- La capacidad de resistencia es de hasta 16 kg / m² y la legibilidad es de 0,5 kg / m². Está calibrado para dar lectura directa en kg / m².

SKU: N / A | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) | **Etiquetas:** [BS 598:108](#), [EN 12272-1](#), [EN12274-4](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Normas:

EN 12272-1, EN12274-4, BS 598:108

Especificaciones técnicas:

Código de producto	Nombre del producto	Capacidad (ml)
B-01-03-05-330201	Botella de acero con tapón de goma	600
B-01-03-05-330301	Botella de acero con tapón de goma	2500
B-01-03-05-330401	Botella de acero con tapón de goma	7000
B-01-03-05-330501	Embudo de matraz para botellas de acero	—

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

[B-01-03-05-310101](#), [B-01-03-05-310201](#)

COTECNO