

TERMOMETRO, 1 CANAL (TIPO K), -200/1370C, USB, CON SONDA DE BASE

COTECNO





SKU: HT-4500 | **Categorías:** [Termómetros ASTM](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Opciones de productos

Imagen	Descripción
	HT-4500 Termómetro, Tipo K, Precisión, Simple
	HT-4501 Termómetro, Tipo K, Precisión, Doble

Termómetro, termopar de precisión tipo K

Admite los siguientes estándares: [ASTM D3385](#)

Instrumento de temperatura robusto y práctico con entradas de termopar tipo K. Función Min/Max y Hold. Almacena 20 medidas en la memoria. Función CAL de 1 punto e interfaz USB. Batería AA con 160 horas de vida. Modelos de termopar simple y doble. Pida las sondas por separado.

Especificaciones

Escribe:	Termómetro digital de alta precisión con termopar de dos canales
Características:	Funciones MAX, MIN, HOLD, AVG, función CAL de 1 punto, interfaz USB, memoria: 20 mediciones, modelos de sonda simple y doble
Investigación:	Pida las sondas por separado
Alcance:	-200°C a 1370°C
Resolución:	0,1 °C de -99,9 °C a 399,9 °C, de lo contrario 1 °C
Precisión (Tipo K):	±0,5 °C (solo instrumento)
Poder:	(2) pilas AA
Certificado Trazable:	Certificado rastreable NIST disponible, por favor pregunte.

Accesorios

Imagen	Descripción
	HT-4500.1 K-Therm. Acero trenzado, -40/250°C
	HT-4500.3 Estuche de transporte/almacenamiento
	HT-4500.4 Software DE-Graph Windows

Estándares

- ASTM D3385

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO